

LevelOne GEP-2682 tinklo komutatorius Valdomas L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: **LEVEL ONE** · Modelis: **GEP-2682** · EAN: **4015867198971** · Prekės kodas: **938119**



1 134,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **937,93 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L3 Web pagrįstas valdymas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius: 24
Konsolės prievadas: RJ-45
- ✓ 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 52 Gbit/s
- ✓ Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

LevelOne GEP-2682 L3 Lite Managed PoE+ Switch is a next-generation Ethernet Switch offering full suite of L2 features, better PoE functionality and usability, including advanced L3 features such as Static Route that delivers better cost performance and lower total cost of ownership in Enterprise networks via fiber or copper connections.

LevelOne GEP-2682 delivers 24 (10M/100M/1000Mbps.) RJ45/PoE+ (Support 802.3at/af, and total up to 370W) ports, 2 Combo GbE RJ45/SFP ports and RJ45 Console port. LevelOne GEP- 2682 provides high HW performance and environment flexibility for SMBs and Enterprises. LevelOne GEP- 2682 is ideal to deliver management simplicity, intuitive user experience, and lower total cost of ownership. The embedded Device Managed System is designed to be extremely easy-to-use/manage/install IP Phone, IP Cam, or WifiAP for Enterprise Applications.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos

Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L3
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
Sistemos įvykių žurnalas	Taip

Ryšys

Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius	24
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	24
Jungtinių SFP prievadų skaičius	2
Konsolės prievadas	RJ-45

Tinklas

Tinklo standartai	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G parama	Ne
Varinių ethernet kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Aprėpties medžio protokolas	Taip
Laido ilgio nustatymas	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	Private VLAN, Tagged VLAN, MAC address-based VLAN, Port-based VLAN

Šviesolaidis

Skaidulinių ethernet kabelių technologija	1000BASE-X
---	------------

Duomenų perdavimas

Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	52 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	38,7 Mpps
„Store-and-forward“ funkcija	Taip

Statinis maršrutas	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9600
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP server, DHCP snooping, DHCP relay, DHCP client
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	802.1x RADIUS
SSH/SSL palaikymas	Taip
Apsauga nuo nesklaidaus ryšio	Taip
BPDU filtras / apsauga	Taip
Protokolai	
Palaikomi tinklo protokolai	IPv4/IPv6
GARP VLAN registracijos protokolas (GVRP)	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, PoE, Greitis, Sistema
Saugumas	CB IEC-60950, UL 60950-1, 2nd Edition, 2014-10-14, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, 2nd Edition, 2014-10
Veikimo charakteristikos	
Vidinė atmintis	128 MB
Flash atmintis	32 MB
Firmware tobulinimas	Taip
Buferio dydis	512 KB
Telnetas	Taip
„sFlow“	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	211272 h
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Energijos suvartojimas	20,71 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą plus (PoE+) prievadų skaičius	24
Maitinimo per Eternetą (PoE) galia prievadui	30 W

Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	370 W
---	-------

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 45 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%

Svoris ir matmenys

Plotis	442 mm
Ilgis	211 mm
Aukštis	44 mm
Svoris	3,5 kg

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	AC, LAN (RJ-45)
Greitos pradžios vadovas	Taip

Pakuotės duomenys

Pakuotės tipas	Lizdinė pakuotė
Šaltinis CD	Taip
Pakuotės plotis	300 mm
Pakuotės gylis	520 mm
Pakuotės aukštis	90 mm
Paketo svoris	3,9 kg

Sertifikatai

Sertifikavimas	CE, FCC Part 15 Class A
----------------	-------------------------

Logistikos duomenys

Kilmės šalis	Taivanas
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	482 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	540 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	324 mm
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	20,7 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	5 vnt

Matmenys ir svoris

Svoris	4,26kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > [Naudojimo instrukcija](#)
- > [Gaminio lankstinukas](#)
- > [Atitikties deklaracija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE

level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- > [Atitikties deklaracija](#)