

LevelOne GVT-2010 tinklo medijos keitiklis Juoda

Gamintojas: **LEVEL ONE** · Modelis: **GVT-2010** · EAN: **4015867195192** · Prekės kodas: **938122**



165,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **137,11 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ 100BASE-TX, 1000BASE-T
- ✓ 1000BASE-LX, 1000BASE-SX
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 1
- ✓ Fibre kanalo portai: 1 SFP
- ✓ Juoda



Aprašymas

GVT-2010 10/100/1000Mbps adaptive Gigabit Ethernet media converter adopts switching technology to fulfill media conversion. It complies with IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z and IEEE802.3ab standards. Presently it supports two types of media network connections: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, and 1000Base-SX/LX, inter-converting electrical signals of 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T twisted pairs with optical signals of 1000Base-SX/LX. It extends the transmission distance of network from 100m via copper cable to 100 km via fiber optical cable.

GVT-2010 supports 802.3at/af POE-PD function. It can draw the power via UTP cable connect to a POE-PSE switch or mid-span injector. This function makes the GVT-2010 ideal for remote areas of a network without power outlets

Key Features

- Transfers data from 10/100/1000Base-T copper to fiber interfaces
- SFP slot supports pluggable Gigabit optic modules that enabling you to choose from a variety of transceiver
- 9K jumbo frames to increase data transfer rates

- Built-in LFP (Link Fault Pass-through) (LLCF/LLR) Technology
- IEEE 802.3x Flow Control protects against lost packets for reliable data transmission
- Supports low-time lag transmission
- Supports the transmission of extra-long packets up to 1.6KB
- 10°C to 55°C operating temperature range
- IEEE 802.3af/at PoE compliant to simplify deployment and installation

Techninė specifikacija

Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Varinių eterneto kabelių technologija	100BASE-TX, 1000BASE-T
Skaidulinių eterneto kabelių technologija	1000BASE-LX, 1000BASE-SX
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9000
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Apdorojimo iš abiejų pusių sistema	Visa, Pusė
Veikimo charakteristikos	
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	30000 h
Savybės	
Vidinis	Ne
Web pagrįstas valdymas	Taip
LED indikatoriai	Aktyvumas, FDX, Jungtis, Energija
Produkto spalva	Juoda
Ryšys	
Šviesolaidžio optinė jungtis	SFP
Ryšio technologija	Vielinis
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Fibre kanalo portai	1
Maitinimo per Ethernetą plus (PoE+) prievadų skaičius	1
Energijos valdymas	
Iėjimo įtampa	90 - 264 V

Išėjimo įtampa	5 V
Išėjimo srovė	2 A
Svoris ir matmenys	
Plotis	94 mm
Ilgis	71 mm
Aukštis	26 mm
Svoris	220 g
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 60 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 85 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 90%
Pakuotės turinys	
Instrukcija	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	120 mm
Pakuotės gylis	55 mm
Pakuotės aukštis	235 mm
Paketo svoris	430 g
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	CE, FCC
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE

level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt