

LevelOne IFP-0801 tinklo komutatorius Fast Ethernet (10/100) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **LEVEL ONE** · Modelis: **IFP-0801** · EAN: **4015867196663** · Prekės kodas: **938123**



243,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **201,57 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 etherneto prievadų skaičius: 12
- ✓ Adreso lentelės dydis: 1000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 1,6 Gbit/s
- ✓ 10BASE-T, 100BASE-TX
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

The LevelOne IFP-0801 is 10/100M industrial 8 port high power POE switch is equipped with 4 port 30Watts PSE. It is designed for 48-56VDC input sources, especially for IP surveillance, traffic monitoring and for a broad range of applications. It can be used as a stand-alone device for buses, trucks, and other vehicles for Surveillance purposes. It is being rigorously tested for your Security, Transportation and Telco application.

- PoE ports can support the IEEE 802.3at standard and power up 30W devices
- 10/100Mbps, full/half-duplex, auto-negotiation, auto-MDI/MDIX
- 40°C to 75°C operating temperature range
- Provides DIN-rail, wall or desktop mounting
- IP30 metal case
- Redundant power inputs with Terminal Block and DC Jack

Techninė specifikacija

Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius	12
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų tipas	Fast Ethernet (10/100)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Varinių ethernet kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	1000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	1,6 Gbit/s
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Paketo buferio atmintis	1 MB
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Jungtis, Energija, Būsena
Montuojamas ant sienos	Taip
DIN bėgelių blokas	Taip
Saugumas	IEC EN60950-1
Veikimo charakteristikos	
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	510304 h
Energijos valdymas	
Nereikalingos maitinimo (RPS) paramos	Taip
Energijos suvartojimas	5,76 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Ethernetą plus (PoE+) prievadų skaičius	4

Maitinimo per Eternetą (PoE) įtamos diapazonas	44 - 56 V
Maitinimo per Eternetą (PoE) galia prievadui	30 W
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	126 W
Kitos savybės	
Gnybtų kaladėlės prievadas	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-40 - 75 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	105 mm
Ilgis	36,2 mm
Aukštis	142 mm
Svoris	525 g
Pakuotės turinys	
Instrukcija	Taip
Pakuotės duomenys	
Montavimo ant sienos rinkinys	Taip
Pridėta gnybtų kaladėlė	Taip
Pakuotės tipas	„Box“
Pridedamas DIN bėgelis	Taip
Pakuotės plotis	165 mm
Pakuotės gylis	65 mm
Pakuotės aukštis	215 mm
Paketo svoris	730 g
Sertifikatai	
Sertifikavimas	EMI: FCC Part 15 Subpart B Class A CE EN 55022 Class A EMC: EN55022, EN55024 EN50155/EN60068-2-6 EN50155/EN60068-2-27 EN50155/EN60068-2-32
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Taivanas
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	350 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	240 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	570 mm
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	12,6 kg

Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje 16 vnt

Matmenys ir svoris

Svoris 0,73kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > Naudojimo instrukcija
- > Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE
level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt