

LevelOne IGP-1271 tinklo komutatorius Valdomas L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Pilka

Gamintojas: **LEVEL ONE** · Modelis: **IGP-1271** · EAN: **4015867202654** · Prekės kodas: **938125**



964,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **797,44 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L3 SNMP, Web, Telnet, SSH
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 16
Konsolės prievadas: RJ-45
- ✓ 100BASE-TX, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 24 Gbit/s
- ✓ Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

The LevelOne IGP-1271, a L3 Lite Managed PoE Industrial Switch with 8 ports of Gigabit RJ45 PoE and 4 ports of Gigabit SFP. This switch is offering full suite of L2 management features, better PoE functionality with 240W PoE power budget and usability, including advanced L3 features such as

Static Route that delivers better cost performance and lower total cost of ownership in enterprise networks via fiber or copper connections.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos

Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L3
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Sistemos įvykių žurnalas	Taip

Ryšys

Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius	16
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
SFP modulio angų kiekis	4
Konsolės prievadas	RJ-45

Tinklas

Tinklo standartai	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
10G parama	Ne
Varinių ethernet kabelių technologija	100BASE-TX, 1000BASE-T
Portų mirroring	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Aprėpties medžio protokolas	Taip
Laido ilgio nustatymas	Taip
Etherneto žiedo apsauginis perjungimas (ERPS)	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	Private VLAN, Voice VLAN, Protocol-based VLAN, MAC address-based VLAN, IP subnet-based VLAN

Duomenų perdavimas

Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	24 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	17,856 Mpps
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Statinis maršrutas	Taip

Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9216
Paketo buferio atmintis	0,5 MB
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP server, DHCP snooping, DHCP relay, DHCP client
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
SSH/SSL palaikymas	Taip
Apsauga nuo nesklandaus ryšio	Taip
Šaknies apsauga	Taip
BPDU tuneliavimas	Taip
Protokolai	
Valdymo protokolai	SNMP, Web, Telnet, SSH
Palaikomi tinklo protokolai	IPv4/IPv6
GARP VLAN registracijos protokolas (GVRP)	Taip
Konstrukcija	
Produkto spalva	Pilka
Atstatymo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Aliarmas, Energija, Žiedinis, Būsena, Sistema
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP30
DIN bėgelių blokas	Taip
Saugumas	UL, CB
Veikimo charakteristikos	
Vidinė atmintis	128 MB
Flash atmintis	32 MB
Firmware tobulinimas	Taip
Telnetas	Taip
„sFlow“	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	476206 h
Energijos valdymas	
Nereikalingos maitinimo (RPS) paramos	Taip
DC įėjimo įtampa	48 - 57 V
Galios suvartojimas (maks.)	239,2 W
Maitinimo apsaugos ypatybės	Trumpasis jungimas

„Power over Ethernet“ (PoE)

Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Ethernetą plus (PoE+) prievadų skaičius	8
Maitinimo per Ethernetą (PoE) galia prievadui	30 W
Bendrosios galios per Ethernetą (PoE) charakteriskos	240 W

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-40 - 75 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 85 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Šilumos sklaida	816,18 BTU/h

Svoris ir matmenys

Plotis	62 mm
Ilgis	130 mm
Aukštis	135 mm
Svoris	700 g

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Greitos pradžios vadovas	Taip
Instrukcija	Taip

Pakuotės duomenys

Šaltinis CD	Taip
Pakuotės plotis	255 mm
Pakuotės gylis	207 mm
Pakuotės aukštis	85 mm
Paketo svoris	900 g

Sertifikatai

Sertifikavimas	RoHS FCC,CE EN61000-4-2 EN61000-4-3 EN61000-4-4 EN61000-4-5 EN61000-4-6 IEC60068-2-32 IEC60068-2-27 IEC60068-2-6
----------------	---

Logistikos duomenys

Kilmės šalis	Taivanas
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	520 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	445 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	220 mm

Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	2,4 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	10 vnt

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Atitikties deklaracija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbHIm Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE
level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURUV. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › [Atitikties deklaracija](#)