LevelOne IGU-1271 tinklo komutatorius Valdomas L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Pilka

Gamintojas: **LEVEL ONE** · Modelis: **IGU-1271** · EAN: **4015867202661** · Prekės kodas: **938126**

918,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **759,42 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L3 Web pagrįstas valdymas SNMP, Web, Telnet, SSH
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8 Konsolės prievadas: RJ-45
- ✓ 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 24 Gbit/s
- ✓ Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)

Aprašymas

The LevelOne IGU-1271, a L3 Lite Managed Industrial Switch with 8 ports of Gigaibit RJ45 and 4 ports of Gigabit SFP. This switch is offering full suite of L2 management features, including advanced L3 features such as Static Route that delivers better cost performance and lower total cost of ownership in enterprise networks via fiber or copper connections.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L3
Web pagrįstas valdymas	Taip
Sistemos įvykių žurnalas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
SFP modulio angų kiekis	4
Konsolės prievadas	RJ-45
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
10G parama	Ne
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Portų mirroring	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Aprėpties medžio protokolas	Taip
Eterneto žiedo apsauginis perjungimas (ERPS)	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	24 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	17,856 Mpps
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Statinis maršrutas	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9216
Paketo buferio atmintis	0,5 MB

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP server, DHCP snooping, DHCP relay, DHCP client
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
Apsauga nuo nesklandaus ryšio	Taip
BPDU filtras / apsauga	Taip
Šaknies apsauga	Taip
Protokolai	
Valdymo protokolai	SNMP, Web, Telnet, SSH
Palaikomi tinklo protokolai	IPv4/IPv6
Konstrukcija	
Produkto spalva	Pilka
Atstatymo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Aliarmas, Energija, Būsena, Sistema
DIN bėgelių blokas	Taip
Saugumas	UL,CB
Veikimo charakteristikos	
Vidinė atmintis	128 MB
Flash atmintis	32 MB
Firmware tobulinimas	Taip
Pakartotinio žymėjimo prioritetas	Y
„sFlow“	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	476206 h
Energijos valdymas	
DC įėjimo įtampa	48 - 57 V
Galios suvartojimas (maks.)	239,2 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-40 - 75 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 85 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Šilumos sklaida	36,03 BTU/h
Svoris ir matmenys	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Plotis	62 mm
Ilgis	130 mm
Aukštis	135 mm
Svoris	700 g
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Greitos pradžios vadovas	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Šaltinis CD	Taip
Pakuotės plotis	255 mm
Pakuotės gylis	207 mm
Pakuotės aukštis	85 mm
Paketo svoris	900 g
Sertifikatai	
Sertifikavimas	FCC, CE, DMS
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Taivanas
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	520 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	445 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	220 mm
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	2,4 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	10 vnt

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Gaminio lankstinukas
- Atitikties deklaracija

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH
Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE
level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

› Atitikties deklaracija