

LevelOne GVT-2011 tinklo medijos keitiklis 1000 Mbit/ai Pilka

Gamintojas: **LEVEL ONE** · Modelis: **GVT-2011** · EAN: **4015867202517** · Prekės kodas: **938127**



132,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **109,83 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ 1000 Mbit/ai
- ✓ 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 1 DC įėjimo lizdas
- ✓ Fibre kanalo portai: 2 SFP
- ✓ Pilka



Aprašymas

The LevelOne GVT-2011 Gigabit Media Converter Switch provides 1 RJ45 and 2 SFP ports to support conversion between 10/100/1000Base-T and 1000Base-X networks. With the two SFP ports, the converter switch provides high reliability and flexibility to extend the media transmission distance up to 550m, 20km, or longer depending on the SFP fiber optical transceivers. It allows the two types of segment to connect easily, efficiently and inexpensively.

The GVT-2011 works in high performance Store and Forward mechanism, and prevent packet loss with IEEE 802.3x Flow Control (Full-Duplex) and Back Pressure (Half-Duplex) functions. As the GVT-2011 Media Converter fully complies with IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T and IEEE 802.3z 1000Base-X, the Gigabit media converter installation is quite quick and easy by simply plug and play.

- Transfers data from 10/100/1000Base-T copper to fiber interfaces

- SFP slot supports pluggable Gigabit optic modules that enabling you to choose from a variety of transceiver
- IEEE 802.3x Flow Control protects against lost packets for reliable data transmission
- Supports low-time lag transmission
- 10°C to 55°C operating temperature range

Techninė specifikacija

Tinklas	
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	1000 Mbit/ai
Konverterio įvesties sąsaja	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Konverterio išvesties sąsaja	1000Base-X
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Eterneto sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9000
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Apdorojimo iš abiejų pusių sistema	Visa, Pusė
Veikimo charakteristikos	
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	30000 h
Savybės	
Vidinis	Ne
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, Energija
Produkto spalva	Pilka
Ryšys	
Šviesolaidžio optinė jungtis	SFP
Ryšio technologija	Vielinis

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Fibre kanalo portai	2
DC įėjimo lizdas	Taip
Energijos valdymas	
Įėjimo įtampa	110 - 240 V
Išėjimo įtampa	5 V
Išėjimo srovė	2 A
Galios suvartojimas (maks.)	5 W
Svoris ir matmenys	
Plotis	71 mm
Ilgis	94 mm
Aukštis	26 mm
Svoris	300 g
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 55 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 90%
Pakuotės turinys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	120 mm
Pakuotės gylis	235 mm
Pakuotės aukštis	55 mm
Paketo svoris	380 g
Pakuotės tipas	„Box“
Sertifikatai	
Sertifikavimas	FCC, CE
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Kinija
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	360 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	480 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	390 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	1,2 kg

Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje

36 vnt

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Gaminio lankstinukas
- › Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE

level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › Atitikties deklaracija