

LevelOne FGP-3400W250 tinklo komutatorius Ne-valdomas Fast Ethernet (10/100) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **LEVEL ONE** · Modelis: **FGP-3400W250** · EAN: **4015867203248** · Prekės kodas: **938129**



766,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **633,80 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 32
- ✓ Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6, Cat7 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 32000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 10,4 Gbit/s
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

The LevelOne FGP-3400 series are unmanaged PoE switches with 32 RJ45 PoE ports. The switches are IEEE 802.3af/at compliant, providing power and data over a single Ethernet cable to any PoE device, with a total power budget of 250/380/500/630/760W, or up to 30W per port. Ideal for desktops, they are also 19-inch rack-mountable, which provides convenient and flexible installation. The FGP-3400 switches are designed for small-

to-medium businesses that require an affordable solution for deploying PoE infrastructure.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos

Perjungimo tipas	Ne-valdomas
------------------	-------------

Ryšys

Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	32
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Fast Ethernet (10/100)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Greito eternet (varis) prievadų skaičius	32
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	2

Tinklas

Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Palaikomi laido tipai	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6, Cat7
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip

Duomenų perdavimas

Adreso lentelės dydis	32000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	10,4 Gbit/s
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	16000
Paketų perdavimo greitis (1 Gbps)	1488000 pps
Paketų perdavimo greitis (100 Mbps)	148800 pps
Paketų perdavimo greitis (10 Mbps)	14880 pps
Paketo buferio atmintis	8 MB

Konstrukcija

Stovo montavimas	Taip
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	LAN, PoE, Energija, Aukštynkryptis saitas
On/off mygtukas	Taip

Veikimo charakteristikos

Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	74000 h
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Ethernetą plus (PoE+) prievadų skaičius	32
Maitinimo per Ethernetą (PoE) galia prievadui	30 W
Bendrosios galios per Ethernetą (PoE) charakteriskos	250 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	195 mm
Ilgis	480 mm
Aukštis	45 mm
Svoris	2,8 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC
Greitos pradžios vadovas	Taip
Stovo montavimo rinkinys	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Guminės kojos	Taip
Pakuotės plotis	255 mm
Pakuotės gylis	534 mm
Pakuotės aukštis	95 mm
Paketo svoris	3,3 kg
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Taivanas
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	510 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	555 mm

Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	280 mm
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	17,8 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	5 vnt

Dokumentai ir vaizdo įrašai

> [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE
level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt