

LevelOne FVT-1102 tinklo medijos keitiklis 100 Mbit/ai 1310 nm Vienas režimas Juoda

Gamintojas: **LEVEL ONE** · Modelis: **FVT-1102** · EAN: **4015867208045** · Prekės kodas: **938136**



37,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **31,32 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ 100 Mbit/ai 20000 m 1310 nm
- ✓ 10BASE-T, 100BASE-TX
- ✓ 100BASE-FX
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 1 DC įėjimo lizdas
- ✓ Vienas režimas Fibre kanalo portai: 1 SC 50/125,62.5/125 μm
- ✓ Juoda



Aprašymas

The FVT-1102 SMF SC media converter can convert network signals between copper and fiber-optic based networks. The converter provides a 10/100Base-TX RJ-45 port, supports full duplex and half duplex switch connectivity and 10Base-T and 100Base-TX auto-sensing. Used in single-mode with fiber-optic cabling, this can extend a network range up to 20km.

The converter can be used as a standalone unit or as a slide-in module to the CHV-2000 19" Converter Chassis, which can accommodate up to 14 units for use in a central wiring closet.

Techninė specifikacija

Tinklas		
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	100 Mbit/ai	
Konverterio įvesties sąsaja	10Base-T, 100Base-TX	
Konverterio išvesties sąsaja	100Base-FX	
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	
Eterneto sąsajos tipas	Greitas eternetas	
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai	
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX	
Skaidulinių eterneto kabelių technologija	100BASE-FX	
Srauto kontrolės palaikymas	Taip	
Auto MDI/MDI-X	Taip	
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip	
„Store-and-forward“ funkcija	Taip	
Apdorojimo iš abiejų pusių sistema	Visa	
Veikimo charakteristikos		
Maksimalus perdavimo atstumas	20000 m	
Bangos ilgis	1310 nm	
Šviesolaidžio režimo struktūra	Vienas režimas	
Palaikomi šviesolaidžio skersmenys	50/125,62.5/125 μm	
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	100000 h	
Savybės		
Vidinis	Ne	
LED indikatoriai	Taip	
Produkto spalva	Juoda	
Ryšys		
Šviesolaidžio optinė jungtis	SC	
Ryšio technologija	Vielinis	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1	
Fibre kanalo portai	1	
DC įėjimo lizdas	Taip	
Energijos valdymas		
Įėjimo įtampa	5 V	
Įvesties srovė	1 A	

Svoris ir matmenys	
Plotis	94 mm
Ilgis	71 mm
Aukštis	26 mm
Svoris	200 g
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 90%
Pakuotės turinys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	230 mm
Pakuotės gylis	150 mm
Pakuotės aukštis	58 mm
Paketo svoris	300 g
Pakuotės tipas	Lizdinė pakuotė
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	FCC, CE
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Kinija
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	440 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	420 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	305 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	32 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	40 vnt

Dokumentai ir vaizdo įrašai

> [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE

level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt