

LevelOne GVT-2002 tinklo medijos keitiklis 1000 Mbit/ai 1310 nm Vienas režimas Juoda

Gamintojas: **LEVEL ONE** · Modelis: **GVT-2002** · EAN: **4015867207796** · Prekės kodas: **938141**



81,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **67,69 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ 1000 Mbit/ai 20000 m 1310 nm
- ✓ 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- ✓ 1000BASE-LX, 1000BASE-SX
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 1 DC įėjimo lizdas
- ✓ Vienas režimas Fibre kanalo portai: 1 SC
- ✓ Juoda



Aprašymas

The GVT-2002 SMF SC media converter is able to convert network signals between copper and fiber-optic based networks. The converter provides a 10/100/1000Base-T RJ-45 port, supports full duplex and half duplex switch connectivity and 10Base-T, 100Base-TX and 1000Base-T auto-sensing. Used in single-mode with fibre-optic cabling, this can extend a network range up to 20km.

The device features built-in Dip switches for easy converter configuration, which function on the Smart LFP (Link Fault Pass-through), allowing the converter to monitor both the fiber and copper ports for signal loss, as well as cut through and smart pass through mode.

The GVT-2002 is able to operate in temperatures from -10° up to 55° Celsius. The converter can be used as a standalone unit or as a slide-in module to the CHV-2000 19" converter rack, which can accommodate up to 14 units for use in a central wiring closet.

Techninė specifikacija

Tinklas	
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	1000 Mbit/ai
Konverterio įvesties sąsaja	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Konverterio išvesties sąsaja	1000Base-LX, 1000Base-SX
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Eterneto sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Skaidulinių eterneto kabelių technologija	1000BASE-LX, 1000BASE-SX
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9000
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Apdorojimo iš abiejų pusių sistema	Visa
Palaikomas sujungimas, praradimas, tęsimas (LLCF)	Taip
Palaikomas sujungimas, praradimas, grąžinimas (LLR)	Taip
Palaikomi laido tipai	Cat5, Cat5e
Veikimo charakteristikos	
Maksimalus perdavimo atstumas	20000 m
Bangos ilgis	1310 nm
Šviesolaidžio režimo struktūra	Vienas režimas
Savybės	
Vidinis	Ne
LED indikatoriai	Taip
Produkto spalva	Juoda
Ryšys	
Šviesolaidžio optinė jungtis	SC
Ryšio technologija	Vielinis
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Fibre kanalo portai	1
DC įėjimo lizdas	Taip

Energijos valdymas	
Iėjimo įtampa	5 V
Ivesties srovė	2 A
Svoris ir matmenys	
Plotis	94 mm
Ilgis	26 mm
Aukštis	71 mm
Svoris	200 g
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 55 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 75 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 90%
Pakuotės turinys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	120 mm
Pakuotės gylis	55 mm
Pakuotės aukštis	235 mm
Paketo svoris	360 g
Pakuotės tipas	„Box“
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, FCC
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Kinija
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	360 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	390 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	480 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	13 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	36 vnt
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,35kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

> [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE

level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt