

LevelOne POI-3014 PoE adapteris Greitas eternetas, Gigabitinis eternetas 52 V

Gamintojas: **LEVEL ONE** · Modelis: **POI-3014** · EAN: **4015867223185** · Prekės kodas: **938145**



37,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **31,32 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 10,100,1000 Mbit/ai 100 m
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE) IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u

- ✓ Juoda



Aprašymas

The LevelOne POI-3014 is a Power over Ethernet (PoE) injector that not only delivers a cost-effective solution for power distribution, but also provides a seamless way of deploying Powered Devices (PDs) on existing LAN infrastructure.

With the use of power injectors, DC power of up to 30W and the data that comes from a non-PoE switch are merged together and then transmitted to

a PD such as a PoE network camera, through the Ethernet cabling. This allows you to extend the use of your existing hardware investment without needing to buy extra PoE switches.

Furthermore, non-PoE devices like wireless access points can also be powered up remotely by adding additional PoE splitters, since power and data are further split into two cables. These devices can therefore be installed in hard-to-reach areas like ceilings where there are no outlets or electrical wiring nearby.

Techninė specifikacija

Tinklas	
Eterneto sąsajos tipas	Greitas ethernetas, Gigabitinis ethernetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/s
Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Taip
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Savybės	
Produkto spalva	Juoda
Montuojamas ant sienos	Taip
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Maksimalus veikimo nuotolis	100 m
LED indikatoriai	PoE, Energija
Kontaktų priskyrimas ir poliariškumas	4/5 (+), 7/8 (-)
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
Energijos valdymas	
Maitinimas per Ethernetą (PoE)	52 V
AC adapterio įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC adapterio dažnis	50/60 Hz
Įvesties srovė	0.8 A
Išėjimo srovė	0,6 A
Galios suvartojimas (maks.)	30 W
Maitinimo per Ethernetą (PoE) galia prievadui	30 W
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	FCC Part 15, CE
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 45 °C

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	0 - 70 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	145,7 mm
Ilgis	64,4 mm
Aukštis	43,4 mm
Svoris	350 g
Pakuotės turinys	
Produktų skaičius pakuotėje	1 vnt
Greito diegimo vadovas	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	210 mm
Pakuotės gylis	145 mm
Pakuotės aukštis	55 mm
Paketo svoris	400 g
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85044095
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,41kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE

level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt