

LevelOne GEP-2821 tinklo komutatorius Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) 1U Juoda

Gamintojas: **LEVEL ONE** · Modelis: **GEP-2821** · EAN: **4015867223901** · Prekės kodas: **938155**



402,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **332,98 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 28
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai
- ✓ 1U Stovo montavimas Didinimas
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)

Aprašymas

The GEP-2821 is LevelOne latest generation of 28-Port Gigabit Unmanaged PoE Switch, with 2 Gigabit RJ45 and 2 Gigabit SFP Uplink ports. also offers powerful DIP switch button configuration for VLAN mode and Default mode features. Switch that gives you a high-performance, low-cost, easy-to-use, seamless upgrade to boost your network to 1000Mbps. Increase the speed of your network backbone to a massive 56Gbps and bring Gigabit speeds all the way to your computers.

The GEP-2821 PoE-enabled switches features an IEEE 802.3af/at certified, better PoE functionality with 390W PoE power budget and usability. supports up to 24 ports at 15.4W, or 13 ports at 30 W to meet the increasing power demands of users. giving you flexibility in power allocation for a variety of powered devices enabling you to scale your operations to meet business growth, operational cost savings, and ease of management.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos

Perjungimo tipas

Ne-valdomas

Ryšys

Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius

28

Pagrindinių perjungimo RJ-45 etherneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Greito etherneto (varis) prievadų skaičius	24
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	2
SFP modulio angų kiekis	2
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1af, IEEE 802.3at
10G parama	Ne
VLAN palaikymas	Taip
Šviesolaidis	
Persiuntimo atstumas (maks.)	0,25 km
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Paketo buferio atmintis	42 MB
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Didinimas	Taip
Forma	1U
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Taip
Veikimo charakteristikos	
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus modelis	Realtek RTL8382L
Flash atmintis	4 MB
MTBF (PoE)	290000 h
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Apsauga nuo viršįtampių	6 kV
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Ethernetą (PoE) prievadų skaičius	30
Maitinimo per Ethernetą (PoE) galia prievadui	15,4 W
Bendrosios galios per Ethernetą (PoE) charakteriskos	390 W

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 85 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 90 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
Šilumos sklaida	119,544 BTU/h

Svoris ir matmenys

Plotis	285 mm
Ilgis	442 mm
Aukštis	44 mm
Svoris	4 kg

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	AC
Greitos pradžios vadovas	Taip
Stovo montavimo rinkinys	Taip

Pakuotės duomenys

Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	395 mm
Pakuotės gylis	90 mm
Pakuotės aukštis	530 mm
Paketo svoris	4,8 kg

Techninė informacija

Padėklo grynasis aukštis	140,4 cm
Padėklo grynasis gylis	80 cm
Padėklo grynasis plotis	120 cm

Sertifikatai

Sertifikavimas	CE, RoHS
----------------	----------

Logistikos duomenys

Kilmės šalis	Kinija
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990

Dokumentai ir vaizdo įrašai

[› Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE

level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt