LevelOne GEP-2861 tinklo komutatorius Valdomas L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) 1U Juoda

Gamintojas: **LEVEL ONE** · Modelis: **GEP-2861** · EAN: **4015867227848** · Prekės kodas: **938161**



649,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **537,11 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 24 Konsolės prievadas: RJ-45
- ✓ 10BASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-TX
- ✓ Adreso lentelės dydis: 16000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 56 Gbit/s
- ✓ Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)
- ✓ 1U Stovo montavimas
- ✓ AC Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)





Aprašymas

The levelone GEP-2861 is a 28-Port L2 Managed Gigabit PoE Switch that supports up to 24*10/100/1000M PoE ports and 4*1000M SFP ports. 24*10/100/1000M ports support PoE+ and total up to 390W PoE power budget, conforming to IEEE 802.3af/at standard, single port PoE power up to 30W. supports L2 management, such as QoS, VLAN, MSTP, Multi-brocast, ports management and PoE management. It has a high anti-interference ability, the product supports 6KV surge protection, and 6KV contact / 8KV air ESD protection. supports 19" rack mount and desktop installation, reliable and durable, and can be used in security network video monitoring, network engineering and other occasions. GEP-2861 provides high HW performance and environment flexibility for SMBs and Enterprises. GEP-2861 is ideal to deliver management simplicity, optimum user experience, and lower total cost of ownership.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	24
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	24
SFP modulio angų kiekis	4
Konsolės prievadas	RJ-45
Maitinimo jungtis	AC įėjimo lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G parama	Ne
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-TX
Portų mirroring	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
VLAN palaikymas	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	16000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	56 Gbit/s
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	10000
Paketo buferio atmintis	4 MB
Saugumas	
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
BPDU filtras / apsauga	Taip
Apsauginis slaptažodis	Taip
Transliavimo grupiniu adresu ypatybės	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Multicast palaikymas	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Didinimas	Ne
Forma	1U
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, PoE, Greitis, Sistema
Veikimo charakteristikos	
Firmware tobulinimas	Taip
Be ventiliatoriaus	Ne
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą (PoE) galia prievadui	30 W
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	390 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 85 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	442 mm
Ilgis	285 mm
Aukštis	44 mm
Svoris	4 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC
Greitos pradžios vadovas	Taip
Stovo montavimo rinkinys	Taip
Pakuotės duomenys	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	395 mm
Pakuotės gylis	90 mm
Pakuotės aukštis	530 mm
Paketo svoris	4,8 kg
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, RoHS
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Kinija
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH
Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE
level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt