

LevelOne IGU-2072 tinklo komutatorius Valdomas L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Juoda

Gamintojas: **LEVEL ONE** · Modelis: **IGU-2072** · EAN: **4015867239278** · Prekės kodas: **938163**



871,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **720,58 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2+ Web pagrįstas valdymas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas Vietos nuostatų konfigūravimas (CLI)
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8 Konsolės prievadas: RJ-45
- ✓ 10G parama
- ✓ Adreso lentelės dydis: 16000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 52 Gbit/s
- ✓ Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)
- ✓ DC



Aprašymas

The LevelOne IGU-2072 is a rugged design L2+ managed industrial Ethernet switch designed for demanding environments. With its 8 Gigabit RJ45 ports, 8 Gigabit SFP ports, and 4 2.5-Gigabit SFP ports, it offers comprehensive Layer 2 management and rapid failover capabilities. This switch ensures uninterrupted operations with its ERPS redundant network, boasting a sub-20ms recovery time, it offers exceptional connectivity and bandwidth for mission-critical industrial applications.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos

Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2+
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
ARP kontrolė	Taip
Vietos nuostatų konfigūravimas (CLI)	Taip
Sistemos įvykių žurnalas	Taip

Ryšys

Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	8
SFP modulio angų kiekis	8
SFP+ modulio angų kiekis	4
USB „Type-A“ lizdų kiekis	1
Konsolės prievadas	RJ-45

Tinklas

Tinklo standartai	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G parama	Taip
Portų mirroring	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Reitingo apribotojimas	Taip
Aprėpties medžio protokolas	Taip
Laido ilgio nustatymas	Taip
Etherneto žiedo apsauginis perjungimas (ERPS)	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	IP subnet-based VLAN, MAC address-based VLAN, Protocol-based VLAN, Stacked VLAN, VLAN mapping

Duomenų perdavimas

Adreso lentelės dydis	16000 įrašai
-----------------------	--------------

Perjungimo pajėgumas	52 Gbit/s
Statinis maršrutas	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	10000
Paketo buferio atmintis	12 MB
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP server
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	HTTPS
MAC adresų filtravimas	Taip
Apsauga nuo nesklandaus ryšio	Taip
IP-MAC priedavado sąsaja	Taip
Apsauginis slaptažodis	Taip
Authentication type	IEEE 802.1x
Eilių planavimo algoritmai	SP, Weighted Round Robin (WRR)
Transliavimo grupiniu adresu ypatybės	
Multicast palaikymas	Taip
Protokolai	
GARP VLAN registracijos protokolas (GVRP)	Taip
IP šaltinio apsauga (IPSG)	Taip
Konstrukcija	
Didinimas	Ne
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Energija, Žiedinis, Sistema, USB
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP40
DIN bėgelių blokas	Taip
Veikimo charakteristikos	
Firmware tobulinimas	Taip
Telnetas	Taip
Pranešimas apie maitinimo atjungimą	Taip
Be ventiliatoriaus	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	200000 h
Energijos valdymas	

Maitinimo šaltinis	DC
Nereikalingos maitinimo (RPS) paramos	Taip
Iėjimo įtampa	12 - 75 V
Galios suvartojimas (maks.)	25 W
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Apsauga nuo viršįtampių	6 kV
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Kitos savybės	
Gnybtų kaladėlės prievadas	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-40 - 80 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 85 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	110 mm
Ilgis	115 mm
Aukštis	158 mm
Svoris	1,79 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45) to DB9
Greitos pradžios vadovas	Taip
Pakuotės duomenys	
Pridėta gnybtų kaladėlė	Taip
Pridedamas DIN bėgelis	Taip
Pakuotės plotis	232 mm
Pakuotės gylis	180 mm
Pakuotės aukštis	138 mm
Paketo svoris	2,12 kg
Techninė informacija	
Padėklo bendrasis ilgis	80 cm
Padėklo bendrasis plotis	120 cm
Sertifikatai	

Atitikties sertifikatai

UKCA, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS, CE

Logistikos duomenys

Padėklo bendrasis aukštis167,4 cm

Kilmės šalisKinija

Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis440 mm

Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis375 mm

Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis255 mm

Darniosios sistemos (DS) kodas851762

Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris15 kg

Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje6 vnt

Matmenys ir svoris

Svoris2,26kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Gaminio lankstinukas
- › Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE

level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › Atitikties deklaracija