

LevelOne FGP-1031 tinklo komutatorius Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **LEVEL ONE** · Modelis: **FGP-1031** · EAN: **4015867228166** · Prekės kodas: **938168**



110,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **91,65 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Adreso lentelės dydis: 2000 įrašai
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 10
- ✓ AC Maitinimas per Eternetą (PoE)

Aprašymas

The FGP-1031 switch provides 10 port 10/100 ports with 2 port 1000/100/10 Mbps uplink port. It is designed for easy installation and high performance in an environment where traffic is on the network and the number of users increases continuously. The FGP-1031 provides you with 8 PSE PoE ports, the first of which can even supply up to 60W. That can solve the limitation of the power outlet location and offer the system designer a flexible solution to locate the network device everywhere. The device size is specifically designed for medium to large workgroups. The Switch can be installed where space is limited; moreover it provides smooth network migration and easy upgrade to network capacity.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos

Perjungimo tipas Ne-valdomas

Ryšys

Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	10
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0

Greito eternetio (varis) prievadų skaičius	8
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	2
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Pusiaus dvipusis	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	100,1000 Mbit/ai
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	2000 įrašai
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Ne
Didinimas	Ne
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, PoE, Energija
Veikimo charakteristikos	
Be ventiliatoriaus	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	5000 h
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Energijos suvartojimas	5 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteristikos	120 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 55 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 75 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Svoris ir matmenys	

Plotis	210 mm
Ilgis	150 mm
Aukštis	35 mm
Svoris	790 g

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	AC
Greitos pradžios vadovas	Taip

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	264 mm
Pakuotės gylis	217 mm
Pakuotės aukštis	67 mm
Paketo svoris	1,14 kg

Logistikos duomenys

Kilmės šalis	Kinija
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE

level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt