

LevelOne GVT-2003 tinklo medijos keitiklis 1000 Mbit/ai 1310 nm Vienas režimas Juoda

Gamintojas: **LEVEL ONE** · Modelis: **GVT-2003** · EAN: **4015867231234** · Prekės kodas: **938172**



81,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **67,69 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ 1000 Mbit/ai 20000 m 1310 nm
- ✓ 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 1 DC įėjimo lizdas
- ✓ Vienas režimas ST
- ✓ Juoda



Aprašymas

The GVT-2003 SMF ST media converter is able to convert network signals between copper and fiber-optic based networks. The converter provides a 10/100/1000Base-T RJ-45 port, supports full duplex and half duplex switch connectivity and 10Base-T, 100Base-TX and 1000Base-T auto-sensing. Used in single-mode with fibre-optic cabling, this can extend a network range up to 20km. The device features built-in Dip switches for easy converter configuration, which function on the Smart LFP (Link Fault Pass-through), allowing the converter to monitor both the fiber and copper ports for signal loss, as well as cut through and smart pass through mode. The GVT-2003 is able to operate in temperatures from -10° up to 55° Celsius. The converter can be used as a standalone unit or as a slide-in module to the CHV-2000 19" converter rack, which can accommodate up to 14 units for use in a central wiring closet.

Techninė specifikacija

Tinklas	
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	1000 Mbit/ai
Konverterio įvesties sąsaja	1000Base-LX, 1000Base-SX
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Eterneto sąsajos tipas	Greitas ethernetas, Gigabitinis ethernetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Varinių etherneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9000
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Apdorojimo iš abiejų pusių sistema	Visa, Pusė
Palaikomas sujungimas, praradimas, tęsimas (LLCF)	Taip
Palaikomas sujungimas, praradimas, grąžinimas (LLR)	Taip
Ryšio kanalo atjungimo įvykus triukšiai funkcija (LFP)	Taip
Veikimo charakteristikos	
Maksimalus perdavimo atstumas	20000 m
Bangos ilgis	1310 nm
Šviesolaidžio režimo struktūra	Vienas režimas
Savybės	
Vidinis	Ne
LED indikatoriai	Jungtis, Energija
Produkto spalva	Juoda
Ryšys	
Šviesolaidžio optinė jungtis	ST
Ryšio technologija	Vielinis
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
DC įėjimo lizdas	Taip
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	5 W
Svoris ir matmenys	
Plotis	71 mm
Ilgis	94 mm
Aukštis	26 mm

Svoris	200 g
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 55 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Pakuotės turinys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	235 mm
Pakuotės gylis	120 mm
Pakuotės aukštis	55 mm
Paketo svoris	840 g
Pakuotės tipas	„Box“
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Kinija
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo (oro transporto)	16 vnt
Padėklo bendrasis ilgis	80 cm
Padėklo bendrasis plotis	120 cm
Padėklo aukštis (gabenant oru)	158,4 cm
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	360 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	390 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	480 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	31,2 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	36 vnt
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,34kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > [Naudojimo instrukcija](#)
- > [Gaminio lankstinukas](#)
- > [Atitikties deklaracija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE

level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- > [Atitikties deklaracija](#)