

LevelOne POI-2012 PoE adapteris Greitas ethernetas 52 V

Gamintojas: **LEVEL ONE** · Modelis: **POI-2012** · EAN: **4015867221808** · Prekės kodas: **938174**



27,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **23,06 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 10,100 Mbit/ai 100 m
- ✓ Juoda
- ✓ Maitinimas per Ethernetą (PoE) IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u



Aprašymas

The LevelOne POI-2012 is a Power over Ethernet injector that not only delivers a cost-effective solution for power distribution, but also provides a seamless way of deployment on the existing LAN infrastructure. With the use of power injectors, DC power of up to 15.4W and the data that comes from a non-PoE switch are merged together and then transmitted to the 802.3af compliant products such as PoE dome cameras through the Ethernet cabling. Hence, preserving your investment in hardware upgrade without the need for buying extra PoE switches. Furthermore, non-PoE devices like wireless access points can also be powered up remotely by adding additional PoE splitters, since power and data are further split into two cables, therefore these devices may be installed in hard-to-reach areas like ceilings where there are no any outlets or electrical wiring nearby.

Techninė specifikacija

Tinklas	
Eterneto sąsajos tipas	Greitas eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u
Savybės	
Produkto spalva	Juoda
Montuojamas ant sienos	Taip
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Maksimalus veikimo nuotolis	100 m
LED indikatoriai	PoE, Energija
Kontaktų priskyrimas ir poliariškumas	4/5 (+), 7/8 (-)
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
Energijos valdymas	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	52 V
AC adapterio įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC adapterio dažnis	50/60 Hz
Įvesties srovė	0.8 A
Išėjimo srovė	0,3 A
Galios suvartojimas (maks.)	15,4 W
Maitinimo per Eternetą (PoE) galia prievadui	15,4 W
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	FCC Part 15, CE
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 45 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	0 - 70 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	143 mm

Ilgis	51 mm
Aukštis	38 mm
Svoris	350 g

Pakuotės turinys

Produktų skaičius pakuotėje	1 vnt
Greito diegimo vadovas	Taip

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	210 mm
Pakuotės gylis	125 mm
Pakuotės aukštis	55 mm
Paketo svoris	400 g
Pakuotės tipas	„Box“

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85044095
--------------------------------	----------

Matmenys ir svoris

Svoris	0,39kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai[› Gaminio lankstinukas](#)**Gamintojo ir saugos informacija**

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE

level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt