

LevelOne GTU-5211 tinklo komutatorius Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Juoda

Gamintojas: **LEVEL ONE** · Modelis: **GTU-5211** · EAN: **4015867230961** · Prekės kodas: **938177**



377,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **312,31 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 48
- ✓ 10G parama
- ✓ Adreso lentelės dydis: 32000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 176 Gbit/s
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ AC Pridėtas maitinimo šaltinis



Aprašymas

Gigabit Speeds: Take Your Data to the Next Level

The GTU-5211 is a 52-port Gigabit Ethernet Switch that gives you a high-performance, low-cost, easy-to-use, seamless upgrade to boost your network to 1000Mbps. Increase the speed of your network backbone to a massive 176Gbps and bring Gigabit speeds all the way to your computers.

Bandwidth hungry? Not a problem.

What happens when you have several users accessing multimedia applications all at the same time? No need to worry as GTU-5211 allows you to move large files faster and easier. Transfer your CGI, CAD, video, or other large multimedia files over the network instantly and without lag.

Plug and Play, Flexible and Easy

The GTU-5211 is plug-and-play so no configuration is required. Providing auto MDI/MDI-X cable detection on all ports eliminates the need for crossover cables or Uplink ports. Each port can be used as general ports or Uplink ports, and any port can be simply plugged into a server, a hub, a router or a switch, using a straight cable or crossover cable. Diagnostic LEDs which display link status and activity, allowing you to quickly detect and correct problems on the network.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	48
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	4
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	48
Maitinimo jungtis	AC įėjimo lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G parama	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Palaikoma MAC adresų funkcija „Auto-learning“	Taip
Palaikoma MAC funkcija „Auto-aging“	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	32000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	176 Gbit/s
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	10000
Paketo buferio atmintis	16 MB
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Didinimas	Ne
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, Energija

Veikimo charakteristikos

Vidinė atmintis	256 MB
Flash atmintis	16 MB
Garso lygis	30 dB
Be ventiliatoriaus	Ne

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinis	AC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Energijos suvartojimas	48 W

„Power over Ethernet“ (PoE)

Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Ne
--------------------------------	----

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 45 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Šilumos sklaida	163,8 BTU/h

Svoris ir matmenys

Plotis	440 mm
Ilgis	290 mm
Aukštis	44,5 mm
Svoris	3,39 kg

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	AC
Greitos pradžios vadovas	Taip
Stovo montavimo rinkinys	Taip

Pakuotės duomenys

Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	515 mm
Pakuotės gylis	380 mm
Pakuotės aukštis	93 mm
Paketo svoris	4 kg

Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, UKCA, FCC Part 15, Subpart B Class B, RoHS
Matmenys ir svoris	
Svoris	4,01kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Greitos pradžios vadovas
- › Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS
LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES
Digital Data Communications GmbH
Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE
level1.com

PLATINTOJAS
MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt