

LevelOne GEP-2841 tinklo komutatorius Valdomas L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) 1U Juoda

Gamintojas: **LEVEL ONE** · Modelis: **GEP-2841** · EAN: **4015867228159** · Prekės kodas: **938180**



414,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **342,89 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2 Web pagrįstas valdymas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 etherneto prievadų skaičius: 26
- ✓ 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai
- ✓ 1U Stovo montavimas
- ✓ AC Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)

Aprašymas

The LevelOne GEP-2841 Web Smart Gigabit PoE Switch, provides 24 PoE ports 10/100/1000Base-T plus 2 port Gigabit Uplink SFP and 2 port Gigabit Uplink RJ45 to enable high speed network. With the plus the clearly visible status LEDs provide simple monitoring of port link activity. Moreover, the SFP slots support pluggable modules that enabling you to choose from a variety of transceivers. It offers powerful enhanced PoE functionality and a total PoE budget of 375W. and it is fully complied with IEEE802.3af/at/bt PoE standard at maximum 90W(1-2 port) power budget. supports up to 30W output power per PoE port, giving you power distribution flexibility for a wide range of PoE PD devices. It helps to save infrastructure wiring costs dramatically by eliminating electric wiring and less UPS needed.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos

Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip

Web pagrįstas valdymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterreto prievadų skaičius	26
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterreto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	24
SFP modulio angų kiekis	2
Maitinimo jungtis	AC įėjimo lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G parama	Ne
Varinių eterreto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Eterreto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/s
VLAN palaikymas	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9000
Saugumas	
Apsauga nuo nesklandaus ryšio	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Didinimas	Ne
Forma	1U
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Taip
Veikimo charakteristikos	
Vidinė atmintis	4,1 MB
Firmware tobulinimas	Taip
Be ventiliatoriaus	Ne
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC

Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Įvesties srovė	4 A
Galios suvartojimas (maks.)	400 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Ethernetą (PoE) galia prievadui	15,4 W
Bendrosios galios per Ethernetą (PoE) charakteriskos	375 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 65 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 75 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	438 mm
Ilgis	220 mm
Aukštis	45 mm
Svoris	2,34 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC
Greitos pradžios vadovas	Taip
Stovo montavimo rinkinys	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	497 mm
Pakuotės gylis	299 mm
Pakuotės aukštis	93 mm
Paketo svoris	3 kg
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, RoHS
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Kinija
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990

Matmenys ir svoris

Svoris	3,45kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

[> Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbHIm Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE
level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURUV. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt