

LevelOne GEP-0520 tinklo komutatorius Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **LEVEL ONE** · Modelis: **GEP-0520** · EAN: **4015867158135** · Prekės kodas: **938181**



168,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **139,59 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 etherneto prievadų skaičius: 5
- ✓ Cat5, Cat5e, Cat6, Cat7 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 2048 įrašai Perjungimo pajėgumas: 10 Gbit/s
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

IEEE 802.3af PoE compliant to simplify deployment and installation
10/100/1000Mbps wire speed transmission and reception
9K jumbo frames to increase data transfer rates
Auto-detection and protection of non-standard PoE devices
IEEE 802.3x Flow Control protects against lost packets for reliable data transmission
Total PoE power budget: 61.6W, up to 15.4W per port
Minimize carbon footprint with advanced energy efficient technology (IEEE 802.3az)

Techninė specifikacija

Ryšys

Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius	5
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Maitinimo jungtis	DC lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
10G parama	Ne
Varinių ethernet kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Palaikomi laido tipai	Cat5, Cat5e, Cat6, Cat7
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	2048 įrašai
Perjungimo pajėgumas	10 Gbit/s
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9000
Paketų perdavimo greitis (1 Gbps)	1488000 pps
Paketų perdavimo greitis (100 Mbps)	148000 pps
Paketų perdavimo greitis (10 Mbps)	14880 pps
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Ne
Didinimas	Ne
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Aukštynkryptis saitas, LAN, PoE, Energija
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Energijos suvartojimas	65 W
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Trumpasis jungimas
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Ethernetą (PoE) prievadų skaičius	4
Maitinimo per Ethernetą (PoE) galia prievadui	15,4 W
Bendrosios galios per Ethernetą (PoE) charakteriskos	61,6 W

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 45 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%

Svoris ir matmenys

Plotis	90 mm
Ilgis	120 mm
Aukštis	28 mm
Svoris	800 g

Pakuotės turinys

Greitos pradžios vadovas	Taip
--------------------------	------

Pakuotės duomenys

Kintamosios srovės adapteris	Taip
Pakuotės plotis	150 mm
Pakuotės gylis	80 mm
Pakuotės aukštis	235 mm
Paketo svoris	1,04 kg

Sertifikatai

Sertifikavimas	FCC, CE
----------------	---------

Logistikos duomenys

Kilmės šalis	Taivanas
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990

Dokumentai ir vaizdo įrašai

[› Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH
Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE
level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt