

LevelOne GES-2118 tinklo komutatorius Valdomas L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Juoda

Gamintojas: **LEVEL ONE** · Modelis: **GES-2118** · EAN: **4015867229262** · Prekės kodas: **938185**



163,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **135,45 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2 Web pagrįstas valdymas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 etherneto prievadų skaičius: 16
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 36 Gbit/s
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ AC



Aprašymas

The LevelOne GES-2118 Hilbert gigabit smart lite switch is a next-generation Ethernet Switch offering powerful better functionality and usability that delivers the cost-effectively business and transports Ethernet services via fiber or copper connections. GES-2118 delivers 16 (10M/100M/1G) RJ45 ports and 2 Gigabit SFP ports. can be matched with the latest LevelOne IP Locator, the software is the easiest to use switch discovery tool, it can search all Hilbert series switches, instantly know the forgotten IP and other info. Compatible with mainstream Windows and Mac operating systems.

The LevelOne GES-2118 provides high HW performance and environment flexibility for Enterprises. GES-2118 is ideal to deliver management simplicity, optimum user experience, and lower total cost of ownership.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos

Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip

Ryšys

Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	16
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	16
SFP modulio angų kiekis	2

Tinklas

Tinklo standartai	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G parama	Ne
Portų mirroring	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Reitingo apribotojimas	Taip
Palaikoma MAC adresų funkcija „Auto-learning“	Taip
Palaikoma MAC funkcija „Auto-aging“	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	Tagged VLAN
VLANs skaičius	32

Duomenų perdavimas

Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	36 Gbit/s
Eilių skaičius	4
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9000
Paketo buferio atmintis	4,1 MB

Saugumas

IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Transliavimo grupiniu adresu ypatybės	
Multicast palaikymas	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, Energija
Veikimo charakteristikos	
Flash atmintis	2 MB
Garso lygis	0 dB
Be ventiliatoriaus	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	43800 h
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Galios suvartojimas (maks.)	15 W
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Apsauga nuo viršįtampių	8 kV
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 45 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Šilumos sklaida	51,18 BTU/h
Svoris ir matmenys	
Plotis	271 mm
Ilgis	181,5 mm
Aukštis	44,5 mm
Svoris	1,08 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC

Greitos pradžios vadovas	Taip
Stovo montavimo rinkinys	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	350 mm
Pakuotės gylis	267 mm
Pakuotės aukštis	89 mm
Paketo svoris	1,68 kg
Techninė informacija	
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo (oro transporto)	12 vnt
Padėklo bendrasis ilgis	80 cm
Padėklo bendrasis plotis	120 cm
Padėklo aukštis (gabenant oru)	182,4 cm
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Sertifikavimas	UKCA, FCC Class A
Logistikos duomenys	
Pagrindinės kartono dėžutės grynasis svoris	1 kg
Kilmės šalis	Kinija
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	480 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	370 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	560 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	17,8 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	10 vnt
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE

level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt