

LevelOne GEP-1061 tinklo komutatorius Valdomas L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **LEVEL ONE** · Modelis: **GEP-1061** · EAN: **4015867227350** · Prekės kodas: **938186**



300,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **248,68 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8 Konsolės prievadas: RJ-45
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 20 Gbit/s
- ✓ 512 Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ AC Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

The GEP-1061 is LevelOne latest generation of 10-Port L2 Managed Gigabit PoE Switch, with 2 Gigabit SFP Uplink ports. also offers powerful Web Smart configuration for PoE management, and QoS / VLAN / MSTP / Multi-broadcast / ports management features. Switch that gives you a high-performance, low-cost, easy-to-use, seamless upgrade to boost your network to 1000Mbps. Increase the speed of your network backbone to a massive 20Gbps and bring Gigabit speeds all the way to your computers.

The GEP-1061 PoE-enabled switches features an IEEE 802.3af/at/bt standard, better PoE functionality with 180W PoE power budget and usability. supports up to 2 ports at 90W, or 6 ports at 30W or 8 ports at 15.4W to meet the increasing power demands of users. giving you flexibility in power allocation for a variety of powered devices enabling you to scale your operations to meet business growth, operational cost savings, and ease of

management.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Eismo klasifikacija	Taip
Sistemos įvykių žurnalas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Jungtinių SFP prievadų skaičius	2
Fibre kanalo portai	2
Šviesolaidžio optinė jungtis	SFP
Konsolės prievadas	RJ-45
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G parama	Ne
Portų mirroring	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Reitingo apribotojimas	Taip
Aprėpties medžio protokolas	Taip
Laido ilgio nustatymas	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN
VLANs skaičius	4000
Šviesolaidis	
Skaidulinių ethernet kabelių technologija	100BASE-X, 1000BASE-X

Duomenų perdavimas

Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	20 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	14,9 Mpps
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Trunks skaičius	8
Eilių skaičius	8
Statinis maršrutas	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	10000
Paketo buferio atmintis	4,1 MB

Saugumas

DHCP funkcijos	DHCP client, DHCP snooping
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
Prieigos kontrolės sąrašo (ACL) taisyklės	512
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
MAC adresų filtravimas	Taip
SSH/SSL palaikymas	Taip
BPDU filtras / apsauga	Taip
Apsauginis slaptažodis	Taip
DoS atakos prevencija	Taip

Transliavimo grupiniu adresu ypatybės

Multicast palaikymas	Taip
----------------------	------

Protokolai

„IPv4“ ir „IPv6“ ypatybės	IPv6 Telnet, IPv6 ping, IPv6 tracert
---------------------------	--------------------------------------

Konstrukcija

Stovo montavimas	Taip
Didinimas	Ne
Produkto spalva	Juoda
Atstatymo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, Energija

Veikimo charakteristikos

Vidinė atmintis	32 MB
Garso lygis	0 dB

Telnetas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Energijos suvartojimas	80 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą (PoE) prievadų skaičius	8
Maitinimo per Eternetą (PoE) galia prievadui	30 W
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	125 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 85 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	181 mm
Ilgis	270 mm
Aukštis	44 mm
Svoris	800 g
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC, LAN (RJ-45)
Greitos pradžios vadovas	Taip
Stovo montavimo rinkinys	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	Lizdinė pakuotė
Šaltinis CD	Taip
Pakuotės plotis	255 mm
Pakuotės gylis	82 mm
Pakuotės aukštis	345 mm
Paketo svoris	2 kg
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE class A, FCC, UL, VCCI, BSMI

Logistikos duomenys

Kilmės šalis	Kinija
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990

Matmenys ir svoris

Svoris	2,04kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE
level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt