

LevelOne GEL-1061 tinklo komutatorius Valdomas L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Juoda

Gamintojas: **LEVEL ONE** · Modelis: **GEL-1061** · EAN: **4015867228623** · Prekės kodas: **938187**



257,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **213,14 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8 Konsolės prievadas: RJ-45
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 20 Gbit/s
- ✓ Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ AC Pridėtas maitinimo šaltinis



Aprašymas

The LevelOne GEL-1061 is an intelligent 10-Port L2 managed gigabit switch with 8 RJ45 ports and 2 SFP fiber slots, designed for enterprise or large workgroups connectivity applications with the non-blocking, wire-speed switching performance and advanced networking management functions.

The switch supports a flexible web-based management interface for both IPv4 and IPv6 as well as console, SNMP and Telnet management access. Despite its affordable pricing, the GEL-1061 is equipped with many advanced features such as Internet Group Management Protocol (IGMP) snooping, port-/MAC-/tag-based VLAN, IEEE 802.1d/w/s Spanning Tree, Access Control List (ACL), Link Aggregation Control Protocol (LACP), IEEE 802.1p QoS, Storm Control for protecting against broadcast/multicast/unknown unicast and much more.

An ideal network solution for anyone looking for an affordable and efficient way to expand their network.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Eismo klasifikacija	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
SFP modulio angų kiekis	2
Šviesolaidžio optinė jungtis	SFP
Konsolės prievadas	RJ-45
Maitinimo jungtis	AC įėjimo lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G parama	Ne
Portų mirroring	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Reitingo apribotojimas	Taip
Aprėpties medžio protokolas	Taip
Laido ilgio nustatymas	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	Port-based VLAN, Tagged VLAN
Šviesolaidis	
Skaidulinių ethernet kabelių technologija	100BASE-X, 1000BASE-X
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	20 Gbit/s
Pralaidumas	14,9 Mpps

Eilių skaičius	8
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9000
Paketo buferio atmintis	1 MB
Saugumas	
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
MAC adresų filtravimas	Taip
Statinė porto apsauga	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Produkto spalva	Juoda
Atstatymo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, Energija
Veikimo charakteristikos	
Vidinė atmintis	128 MB
Flash atmintis	16 MB
Be ventiliatoriaus	Ne
Minimalūs sistemos reikalavimai	CE RoHS
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Energijos suvartojimas	15 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 85 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	270 mm
Ilgis	181 mm

Aukštis	44 mm
---------	-------

Svoris	800 g
--------	-------

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	AC
------------------	----

Greitos pradžios vadovas	Taip
--------------------------	------

Pakuotės duomenys

Pakuotės tipas	„Box“
----------------	-------

Pakuotės plotis	345 mm
-----------------	--------

Pakuotės gylis	255 mm
----------------	--------

Pakuotės aukštis	82 mm
------------------	-------

Paketo svoris	2 kg
---------------	------

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
--------------------------------	----------

Matmenys ir svoris

Svoris	1,80kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE

level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt