

LevelOne GEP-1221 tinklo komutatorius Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **LEVEL ONE** · Modelis: **GEP-1221** · EAN: **4015867227978** · Prekės kodas: **938188**



193,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **160,25 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 10
- ✓ Adreso lentelės dydis: 4000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 22 Gbit/s
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ AC Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

The GEP-1221 switch provides 10 port 10/100/1000M ports with 2 port SFP. It is designed for easy installation and high performance in an environment where traffic is on the network and the number of users increases continuously. It consists of 8 PSE/PoE ports. That can solve the limitation of the power outlet location and offer the system designer a flexible solution to locate the network device everywhere. The device size is specifically designed for medium to large workgroups. The Switch can be installed where space is limited; moreover it provides smooth network migration and easy upgrade to network capacity. The PoE switch can be rack-mount on 19" cabinet.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos

Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius	10
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	10
SFP modulio angų kiekis	2
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G parama	Ne
Auto MDI/MDI-X	Taip
Ethernet LAN duomenų perdavimo norma	1000 Mbit/ai
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	4000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	22 Gbit/s
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Didinimas	Ne
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Taip
Veikimo charakteristikos	
Vidinė atmintis	2 MB
Be ventiliatoriaus	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Energijos suvartojimas	10 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Ethernetą (PoE) galia prievadui	30 W
Bendrosios galios per Ethernetą (PoE) charakteriskos	150 W

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%

Svoris ir matmenys

Plotis	250 mm
Ilgis	150 mm
Aukštis	40 mm
Svoris	1,4 kg

Pakuotės turinys

Greitos pradžios vadovas	Taip
--------------------------	------

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
--------------------------------	----------

Matmenys ir svoris

Svoris	1,70kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

[› Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE

level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt