

LevelOne GES-2128 tinklo komutatorius Valdomas L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Juoda

Gamintojas: **LEVEL ONE** · Modelis: **GES-2128** · EAN: **4015867229286** · Prekės kodas: **938195**



221,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **183,39 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2 Web pagrįstas valdymas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 etherneto prievadų skaičius: 24
- ✓ 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 56 Gbit/s
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ AC



Aprašymas

The LevelOne GES-2128 Hilbert gigabit smart lite switch is a next-generation Ethernet Switch offering powerful better functionality and usability that delivers the cost-effectively business and transports Ethernet services via fiber or copper connections. GES-2128 delivers 24 (10M/100M/1G) RJ45 ports and 4 Combo GbE RJ45/SFP ports. can be matched with the latest LevelOne IP Locator, the software is the easiest to use switch discovery tool, it can search all Hilbert series switches, instantly know the forgotten IP and other info. Compatible with mainstream Windows and Mac operating systems.

The LevelOne GES-2128 provides high HW performance and environment flexibility for Enterprises. GES-2128 is ideal to deliver management simplicity, optimum user experience, and lower total cost of ownership.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eternetų prievadų skaičius	24
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eternetų prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	24
Jungtinių SFP prievadų skaičius	4
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G parama	Ne
Varinių eternetų kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Portų mirroring	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Reitingo apribotojimas	Taip
Palaikoma MAC adresų funkcija „Auto-learning“	Taip
Palaikoma MAC funkcija „Auto-aging“	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	Tagged VLAN
VLANs skaičius	32
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	56 Gbit/s
Eilių skaičius	4
Jumbo Frames palaikymas	Taip

„Jumbo“ kadrai	9000
Paketo buferio atmintis	4,1 MB
Saugumas	
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Transliavimo grupiniu adresu ypatybės	
Multicast palaikymas	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, Energija, Sistema
Veikimo charakteristikos	
Flash atmintis	2 MB
Garso lygis	0 dB
Be ventiliatoriaus	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	43800 h
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Galios suvartojimas (maks.)	20 W
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Apsauga nuo viršįtampių	8 kV
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 45 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Šilumos sklaida	68,24 BTU/h
Svoris ir matmenys	
Plotis	440 mm
Ilgis	190 mm
Aukštis	44,5 mm

Svoris	1,95 kg
--------	---------

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	AC
------------------	----

Greitos pradžios vadovas	Taip
--------------------------	------

Stovo montavimo rinkinys	Taip
--------------------------	------

Pakuotės duomenys

Pakuotės tipas	„Box“
----------------	-------

Pakuotės plotis	503 mm
-----------------	--------

Pakuotės gylis	270 mm
----------------	--------

Pakuotės aukštis	85 mm
------------------	-------

Paketo svoris	2,55 kg
---------------	---------

Techninė informacija

Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo (oro transporto)	20 vnt
--	--------

Padėklo bendrasis ilgis	80 cm
-------------------------	-------

Padėklo bendrasis plotis	120 cm
--------------------------	--------

Padėklo aukštis (gabenant oru)	159,4 cm
--------------------------------	----------

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
-------------------------	----------

Sertifikavimas	UKCA, FCC Class A
----------------	-------------------

Logistikos duomenys

Pagrindinės kartono dėžutės grynasis svoris	750 g
---	-------

Kilmės šalis	Kinija
--------------	--------

Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	515 mm
-------------------------------------	--------

Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	360 mm
------------------------------------	--------

Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	290 mm
--------------------------------------	--------

Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	10,9 kg
---	---------

Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	4 vnt
--	-------

Tvarumas

Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
--------------------------------	------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE

level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt