TP-Link TL-SL1226P tinklo komutatorius Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) 1U Pilka

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TL-SL1226P** · EAN: **6935364089443** · Prekės kodas: **938365**



217,90 €

Kaina su PVM


Be PVM: **180,08 €**


Sandėlyje


Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės


- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 26
- ✓ 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 8,8 Gbit/s
- ✓ 1U Stovo montavimas
- ✓ AC Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)











Aprašymas

Professional High Power 24-Port PoE+ Switch

Plug and Play, with PoE Transmission for Surveillance up to 250 m

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

- 250 W PoE Budget
- Transmission Distance up to 250 m
- One-Click Priority Mode
- One-Click Traffic Separation
- Ultra HD Video
- Plug and Play

Dedicated 24-Port PoE+ Switch for Wide Range of Applications with 250 W PoE Budget

Compliance with the 802.3af/at PoE+ standard supports up to 30 W on each PoE port. The total 250 W PoE power budget for the 24× PoE ports makes it has wide range of applications, such as surveillance, offices, dormitories, and small businesses. It is fully compatible with IP cameras, access points, IP phones, computers, printers, and etc.

Dedicated Design for IP Surveillance—Up to 250 m Transmission

With extend mode, the PoE transmission distance reaches up to 250 m — perfect for IP Camera deployment in large areas.

Dedicated Design for IP Surveillance — Higher Performance and Security

Priority Video Quality Guaranteed

Quality of sensitive applications like video monitoring in critical business areas is guaranteed by offering higher priority options for ports 1–8 when one-touch Priority Mode is on.

One-Click Traffic Separation for Ports 1-24

With one click, Isolation Mode easily divides traffic for ports 1–24 to avoid snooping and tampering. This enables the switch to isolate broadcast storm, improving LAN security and data transmission.

Smooth HD Video Monitoring

2× gigabit RJ45 ports and 2× combo gigabit SFP ports ensure smooth streaming even when 24× HD IP cameras work simultaneously.

Intelligent Power Management to Prevent Power Overload

When your total power consumption exceeds 250 W, Intelligent Power Management automatically cuts lower priority ports’ power to ensure high-priority ports’ power supply. This protects the device from power overload operation. It also automatically detects the required PoE power for your device and protects your non-PoE equipment from being damaged.

Wide Operating Temperature with Good Heat Dissipation

Durable metal casing and professional heat dissipation design ensure the wide operating temperature (0–50℃) with reliability.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Eismo klasifikacija	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	26

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Greito eterneto (varis) prievadų skaičius	24
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	2
Jungtinių SFP prievadų skaičius	2
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Auto MDI/MDI-X	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	8,8 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	6,54 Mpps
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	10000
Paketo buferio atmintis	4,1 MB
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Forma	1U
Produkto spalva	Pilka
LED indikatoriai	Taip
Ventiliatorių skaičius	2 ventiliatorius(iai / ių)
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Galios suvartojimas (maks.)	281 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą plius (PoE+) prievadų skaičius	24
Maitinimo per Eternetą (PoE) galia prievadui	30 W
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	250 W

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Šilumos sklaida	1002,54 BTU/h
Svoris ir matmenys	
Plotis	440 mm
Ilgis	180 mm
Aukštis	44 mm
Pakuotės turinys	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Stovo montavimo rinkinys	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	250 mm
Pakuotės gylis	528 mm
Pakuotės aukštis	80 mm
Paketo svoris	3,02 kg
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, FCC, RoHS
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	25,00cm × 54,00cm × 8,00cm
Svoris	3,18kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=lqmQsxHcQU0

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt