

TP-Link Omada SX3832 tinklo komutatorius Valdomas L2/L2+ 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **SX3832** · EAN: **8885020622652** · Prekės kodas: **938372**



1 470,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 215,62 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2/L2+ Web pagrįstas valdymas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas Vietos nuostatų konfigūravimas (CLI)
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 24
Konsolės prievadas: RJ-45/USB Type-C
- ✓ 10G parama
- ✓ Adreso lentelės dydis: 32000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 640 Gbit/s
- ✓ Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)
- ✓ 1U Stovo montavimas Didinimas
- ✓ AC Pridėtas maitinimo šaltinis



Aprašymas

Omada 24-Port 10GBASE-T L2+ Managed Switch with 8 10GE SFP+ Slots

- 24x 1/2.5/5/10 Gbps RJ45 Ports
- 8x 10 Gbps SFP+ Slots
- Centralized Management

- Omada App
- Zero-Touch Provisioning
- Ethernet Ring Protection Switching
- Static Routing
- Traffic Separation

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2/L2+
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
Duomenys perduodami į debesies platformą	Taip
ARP kontrolė	Taip
Vietos nuostatų konfigūravimas (CLI)	Taip
Sistemos įvykių žurnalas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius	24
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų tipas	10G Ethernet (100/1000/10000)
SFP+ modulio angų kiekis	8
USB tipo C prievadų kiekis	1
Konsolės prievadas	RJ-45/USB Type-C
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3az
10G parama	Taip
Portų mirroring	Taip
IP maršrutizavimas	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Reitingo apribotojimas	Taip
Aprėpties medžio protokolas	Taip
Ethernet LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	MAC address-based VLAN, Multicast VLAN, Private VLAN, Voice VLAN
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	32000 įrašai

Perjungimo pajėgumas	640 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	240 Mpps
Statinis maršrutas	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9000
Paketo buferio atmintis	24 MB
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 snooping
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
SSH/SSL palaikymas	Taip
Apsauga nuo nesklandaus ryšio	Taip
Atpažinimas	Auto VLAN, MAC pagrindo autentifikacija, Prievado pagrindo autentifikacija
Authentication type	AAA, RADIUS, TACACS+
Transliavimo grupiniu adresu ypatybės	
Multicast palaikymas	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Didinimas	Taip
Forma	1U
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Taip
Ventiliatorių skaičius	2 ventiliatorius(iai / ių)
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Galios suvartojimas (maks.)	106,5 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-5 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Šilumos sklaida	363,23 BTU/h

Svoris ir matmenys

Plotis	440 mm
Ilgis	220 mm
Aukštis	44 mm

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	AC, LAN (RJ-45)
Greitos pradžios vadovas	Taip
Stovo montavimo rinkinys	Taip

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	54,00cm × 34,00cm × 10,00cm
Svoris	4,85kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt