

TP-Link Omada SX3032F tinklo komutatorius Valdomas L2+ Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **SX3032F** · EAN: **4895252504477** · Prekės kodas: **938374**



1 135,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **938,76 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2+
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas Vietos nuostatų konfigūravimas (CLI)
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eternetu prievadų skaičius: 1 Konsolės prievadas: RJ-45/Micro-USB
- ✓ Adreso lentelės dydis: 32000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 640 Gbit/s
- ✓ Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ AC Pridėtas maitinimo šaltinis



Aprašymas

Omada 32-Port 10GE SFP+ L2+ Managed Switch

Easily Build a Whole 10G Multi-gigabit Network

Software Defined Networking (SDN) with Cloud Access

Remotely manage your access points, switches, and gateways across multiple sites all from a single interface.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos

Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2+
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Duomenys perduodami į debesies platformą	Taip
ARP kontrolė	Taip
Vietos nuostatų konfigūravimas (CLI)	Taip
MIB palaikymas	• MIB II (RFC1213) • Interface MIB (RFC2233) • Ethernet Interface MIB (RFC1643) • Bridge MIB (RFC1493) • P/Q-Bridge MIB (RFC2674) • RMON MIB (RFC2819) • RMON2 MIB (RFC2021) • Radius Accounting Client MIB (RFC2620) • Radius Authentication Client MIB (RFC2618) • Remote Ping, Traceroute MIB (RFC2925) • Support TP-Link private MIB

Ryšys

Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius	1
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	32
Konsolės prievadas	RJ-45/Micro-USB

Tinklas

Tinklo standartai	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3x
Portų mirroring	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Reitingo apribotojimas	Taip
Aprėpties medžio protokolas	Taip
IPv4 maršrutai	48
IPv6 maršrutai	48
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	Protocol-based VLAN, SSID-based VLAN assignment, Tagged VLAN, VLAN mapping, Voice VLAN
VLANs skaičius	30

Duomenų perdavimas

Adreso lentelės dydis	32000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	640 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	240 Mpps
Eilių skaičius	8

Statinis maršrutas	Taip
Statinių maršrutų skaičius	128
IP sąsajų skaičius	128
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9
Paketo buferio atmintis	24 MB

Saugumas

DHCP funkcijos	DHCP relay, DHCP server, DHCPv6 snooping
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Statinė portų apsauga	Taip
SSH/SSL palaikymas	Taip
Apsauga nuo nesklandaus ryšio	Taip
IP-MAC prievado sąsaja	Taip
Atpažinimas	MAC pagrindo autentifikacija, Prievado pagrindo autentifikacija
Apsauginis slaptažodis	Taip
Authentication type	AAA, TACACS+
Eilių planavimo algoritmai	Priority queuing (PQ), SP, Weighted Round Robin (WRR)

Transliavimo grupiniu adresu ypatybės

Multicast palaikymas	Taip
Išfiltruotų daugiaadresinio perdavimo grupių skaičius	4000
Grupinių klausytojų paieškos (MLD) perėmimas	Yes

Protokolai

GARP VLAN registracijos protokolas (GVRP)	Taip
„IPv4“ ir „IPv6“ ypatybės	Dual stack IPv4/IPv6, ICMPv6, IPv6 TFTP
IP šaltinio apsauga (IPSG)	Taip

Konstrukcija

Stovo montavimas	Taip
Produkto spalva	Juoda
Rezervinių ventiliatorių palaikymas	Taip
Ventiliatorių skaičius	2 ventiliatorius(iai / ių)

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinis	AC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip

AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Galios suvartojimas (maks.)	49,4 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-5 - 45 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	440 mm
Ilgis	330 mm
Aukštis	44 mm
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	Energija
Greitos pradžios vadovas	Taip
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	53,00cm × 47,00cm × 10,00cm
Svoris	6,15kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE

tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt