

NETGEAR GS324P Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) 1U Juoda

 Gamintojas: **NETGEAR** · Modelis: **GS324P-100EUS** · EAN: **606449144802** · Prekės kodas: **938497**


229,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **190,00 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 24
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 48 Gbit/s
- ✓ 1U Stovo montavimas
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

The NETGEAR SOHO Ethernet Unmanaged Switches provide easy and affordable network connectivity to small offices and home/offices. They are easy to use, reliable, and rugged with metal enclosures. Power-over-Ethernet (PoE) support is also available for supplying both power and data across a single CAT-5 ethernet cable to devices such as IP security cameras, VoIP phones, wireless access points, etc. With these Plug-and-Play switches, you can quickly and easily expand your network connections to multiple devices, with no configuration required. Available with 5 ports to 48 ports, these switches also support energy saving technologies to help you save power and money.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos

Perjungimo tipas Ne-valdomas

Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas Taip

Ryšys

Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius 24

Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų tipas Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Įdiegtų SFP modulių kiekis 0

Įdiegtų SFP+ modulių kiekis 0

Tinklas

Tinklo standartai IEEE 802.1p, IEEE 802.3at

10G parama Ne

Pilnai abipusis (duplex) Taip

Auto MDI/MDI-X Taip

Automatinis suderinimas (Auto-negotiation) Taip

Duomenų perdavimas

Adreso lentelės dydis 8000 įrašai

Perjungimo pajėgumas 48 Gbit/s

Vėlavimas (1 Gb/s) 4 μs

Jumbo Frames palaikymas Taip

„Jumbo“ kadrai 10000

Paketų perdavimo greitis (1 Gbps) 1448000 pps

Paketo buferio atmintis 0,192 MB

Saugumas

Eilių planavimo algoritmai Weighted Round Robin (WRR)

Konstrukcija

Stovo montavimas Taip

Forma 1U

Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, PoE, Energija, Greitis
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
Elektromagnetinis suderinamumas	CE, FCC 15 A, IC A, RCM, VCCI, KC

Veikimo charakteristikos

Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	1193574 h
--------------------------------------	-----------

Energijos valdymas

AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Įvesties srovė	3 A
Galios suvartojimas (maks.)	210 W

„Power over Ethernet“ (PoE)

Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Ethernetą plus (PoE+) prievadų skaičius	16
Maitinimo per Ethernetą (PoE) galia prievadui	30 W
Bendrosios galios per Ethernetą (PoE) charakteriskos	190 W

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 45 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Šilumos sklaida	718,2 BTU/h

Svoris ir matmenys

Plotis	330 mm
Ilgis	206 mm
Aukštis	43 mm
Svoris	2,44 kg

Sertifikatai

Sertifikavimas	CB, CE LVD, UL
----------------	----------------

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
--------------------------------	----------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)

42,00cm × 30,00cm × 11,00cm

Svoris

3,60kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

[› Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

NETGEAR

ATSAKINGAS ASMUO ES

NETGEAR Deutschland GmbH

Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München, DE

netgear.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt