

NETGEAR MS510TXUP tinklo komutatorius Valdomas L2/L3/L4 10G Ethernet (100/1000/10000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Pilka, Mėlyna

Gamintojas: **NETGEAR** · Modelis: **MS510TXUP-100EUS** · EAN: **606449152395** · Prekės kodas: **938507**



770,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **637,11 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2/L3/L4 Web pagrįstas valdymas SNMP v1/v2c, SNMP v3
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8
- ✓ 10G parama 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 32000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 140 Gbit/s
- ✓ Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

The NETGEAR® MS510TXUP 8-Port Ultra60 PoE++ Multi-Gigabit Smart Managed Pro Switch comes with 2 fiber 10G uplinks. Organizations that buy infrastructure for the long term and want future proofing can now deploy denser PoE+ and even PoE++ devices with 295W power budget and 2.5G / 5G / 10G speeds. The ideal companion to the MS510TXUP is the NETGEAR WAX610 WiFi 6 Access Point that features a 2.5G Ethernet port.

MS510TXUP provides a total PoE budget of 295W and advanced PoE features such as uninterrupted PoE for powerful PoE applications. The switch provides four auto-adapt multispeed Gigabit PoE+/PoE++ RJ-45 ports that support 2.5G, and 1G; another four multi-speed Gigabit PoE+/PoE++ RJ-45 ports that support 10G, 5G, 2.5G and 1G, and two dedicated SFP+ fiber uplink port that supports 10G and 1G. Each of the 5 multi-Gig Ethernet

ports automatically detects which speed is needed by the connected device and provides the adequate connection speed.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2/L3/L4
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
Duomenys perduodami į debesies platformą	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų tipas	10G Ethernet (100/1000/10000)
SFP+ modulio angų kiekis	2
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x
10G parama	Taip
Varinių ethernet kabelių technologija	1000BASE-T
Portų mirroring	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Aprėpties medžio protokolas	Taip
Ethernet LAN duomenų perdavimo norma	100,1000,2500,5000,10000 Mbit/ai
VLAN palaikymas	Taip
VLANs skaičius	256
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	32000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	140 Gbit/s
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	10000
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP client, DHCP server
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip

Prieigos kontrolės sąrašo (ACL) įėjimas	100
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	HTTPS, SSL/TLS
Apsauga nuo nesklandaus ryšio	Taip
Transliavimo grupiniu adresu ypatybės	
Multicast palaikymas	Taip
Protokolai	
Valdymo protokolai	SNMP v1/v2c,SNMP v3
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Produkto spalva	Pilka, Mėlyna
LED indikatoriai	Aktyvumas, Energija, Greitis
Veikimo charakteristikos	
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus dažnis	1000 MHz
Vidinė atmintis	256 MB
Flash atmintis	64 MB
Energijos valdymas	
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Ethernetą (PoE) prievadų skaičius	8
Maitinimo per Ethernetą (PoE) galia prievadui	60 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 3000 m
Svoris ir matmenys	
Plotis	330 mm
Ilgis	206 mm
Aukštis	43 mm

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
--------------------------------	----------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	46,00cm × 27,00cm × 9,00cm
----------------------	----------------------------

Svoris	3,79kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

[› Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

NETGEAR

ATSAKINGAS ASMUO ES

NETGEAR Deutschland GmbH

Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München, DE

[netgear.com](https://www.netgear.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt