

NETGEAR GS316EP Valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

 Gamintojas: **NETGEAR** · Modelis: **GS316EP-100PES** · EAN: **606449153651** · Prekės kodas: **938508**


235,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **194,96 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas Web pagrįstas valdymas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 15
- ✓ Adreso lentelės dydis: 4000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 32 Gbit/s
- ✓ Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)
- ✓ DC Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)


NETGEAR

Aprašymas

The NETGEAR 16-Port PoE+ Gigabit Ethernet Plus Switch delivers essential business networking features and powers PoE+ devices like VoIP phones, IP cameras, and more.

Gigabit Ethernet

16 ports provide up to 1000 Mbps of dedicated, non-blocking bandwidth each

PoE+ Support

15 PoE+ ports provide a total of 180W of power so you can power and connect your devices with a single wire

Advanced PoE Controls

Manage PoE prioritization, PoE power limit per port, PoE scheduling and more for simple control over all PoE-powered devices

Non-Blocking Switching

10Gbps (10/100/1000 Mbps) line rate fabric ensures congestion-free connectivity to your devices

Fanless Design

Silent operation makes this switch perfect for noise-sensitive environments

Versatile Mounting Options

Install your switch on your desktop, or mount it to your wall or rack with the hardware provided in the box

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos

Perjungimo tipas Valdomas

Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas Taip

Web pagrįstas valdymas Taip

Ryšys

Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius 15

Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų tipas Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Įdiegtų SFP modulių kiekis 0

Įdiegtų SFP+ modulių kiekis 0

Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis 15

SFP modulio angų kiekis 1

Maitinimo jungtis DC lizdas

Tinklas

Tinklo standartai IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Pilnai abipusis (duplex) Taip

Srauto kontrolės palaikymas Taip

Nuorodų agregacija Taip

Transliacijos audros valdymas Taip

VLAN palaikymas Taip

Duomenų perdavimas

Adreso lentelės dydis	4000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	32 Gbit/s
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	10000

Saugumas

DHCP funkcijos	DHCP client
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip

Transliavimo grupiniu adresu ypatybės

Multicast palaikymas	Taip
----------------------	------

Konstrukcija

Didinimas	Ne
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Taip

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinis	DC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip

„Power over Ethernet“ (PoE)

Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą (PoE) prievadų skaičius	15
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	180 W

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 3000 m

Svoris ir matmenys

Plotis	286 mm
Ilgis	102 mm
Aukštis	27 mm
Svoris	883 g

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai

AC

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas

85176990

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)

35,00cm × 17,00cm × 13,00cm

Svoris

2,34kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas](#) [objects.icecat.biz/objects/89223077_20966762.mp4](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

NETGEAR

ATSAKINGAS ASMUO ES

NETGEAR Deutschland GmbH

Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München, DE
[netgear.com](#)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
[info@shopro.lt](#)