

NETGEAR GS728TXP L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

 Gamintojas: **NETGEAR** · Modelis: **GS728TXP-300EUS** · EAN: **606449171068** · Prekės kodas: **938514**


465,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **385,04 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ L2/L3
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 24
- ✓ 10G parama
- ✓ Adreso lentelės dydis: 16000 įrašai
- ✓ Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)
- ✓ Stovo montavimas Didinimas
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

Standalone Smart Switch designed for converged networks, big or small. 1-Year Insight subscription included.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos

Perjungimo sluoksnis	L2/L3
----------------------	-------

Ryšys

Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	24
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	10G Ethernet (100/1000/10000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
SFP+ modulio angų kiekis	4

Tinklas

Tinklo standartai	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G parama	Taip
Portų mirroring	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Reitingo apribotojimas	Taip
Aprėpties medžio protokolas	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	Voice VLAN
VLANs skaičius	256

Duomenų perdavimas

Adreso lentelės dydis	16000 įrašai
Statinis maršrutas	Taip
Statinių maršrutų skaičius	32
Paketo buferio atmintis	16 MB

Saugumas

DHCP funkcijos	DHCP client
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
Prieigos kontrolės sąrašo (ACL) įėjimas	100
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
MAC adresų filtravimas	Taip

SSH/SSL palaikymas	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Didinimas	Taip
Produkto spalva	Juoda
Veikimo charakteristikos	
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus dažnis	800 MHz
Flash atmintis	64 MB
Garso lygis	26,8 dB
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	1252990 h
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	748,18 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 3000 m
Svoris ir matmenys	
Plotis	440 mm
Ilgis	257 mm
Aukštis	43,2 mm
Svoris	3,8 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC
Instrukcija	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	35,00cm × 53,00cm × 11,00cm
Svoris	4,84kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > Naudojimo instrukcija
- > Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

NETGEAR

ATSAKINGAS ASMUO ES

NETGEAR Deutschland GmbH

Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München, DE

netgear.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt