

D-Link DXS-1210-28T tinklo komutatorius Valdomas L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Juoda

Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **DXS-1210-28T** · EAN: **790069456800** · Prekės kodas: **938556**



2 519,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **2 082,56 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2/L3 Web pagrįstas valdymas SNMP v1/v2c/v3
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 24
Konsolės prievadas: RJ-45
- ✓ Cat6, Cat6a, Cat7
- ✓ Adreso lentelės dydis: 32000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 680 Gbit/s
- ✓ 256 Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)
- ✓ 1U Stovo montavimas



Aprašymas

The DXS-1210-28T/28S 10 Gigabit Ethernet Smart Managed Switches are a cost-effective 10

Gigabit switches capable of servicing a range of network needs in any business environment. The DXS-1210-28T is equipped with 4 x 10/25G SFP28 ports, enabling this series to serve as either an aggregation/access switch in large enterprise environments or deployed at the core of an SMB network. With high performance and low latency, these 10G smart-managed

switches fulfil the needs of virtualisation, cloud services, and server-to-server applications. The DXS-1210-28T/28S comes with a complete line-up of L2 features, including port mirroring, Spanning Tree Protocol (STP), and Link Aggregation Control Protocol (LACP). At the same time, inter-VLAN static routing helps by reducing the pressure of routers and backbone networks, improving overall network efficiency. The free D-Link Network Assistant utility allows multiple D-Link devices within the same L2 network to be discovered and managed. These switches also provide management through the multi-lingual web UI, a full command-line interface (CLI) through Telnet, a console port, as well as D-View 7 Network Management System.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2/L3
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius	24
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų tipas	10G Ethernet (100/1000/10000)
10 Gb ethernet (varinių) lizdų skaičius	24
Konsolės prievadas	RJ-45
SFP28 prievadų kiekis	4
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Palaikomi laido tipai	Cat6, Cat6a, Cat7
Portų mirroring	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Aprėpties medžio protokolas	Taip
VLAN palaikymas	Taip
VLANs skaičius	4094
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	32000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	680 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	505,92 Mpps
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip

„Jumbo“ kadrai	9000
Saugumas	
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
Prieigos kontrolės sąrašo (ACL) taisyklės	256
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Protokolai	
Valdymo protokolai	SNMP v1/v2c/v3
GARP VLAN registracijos protokolas (GVRP)	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Forma	1U
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, Greitis
Ventiliatorių skaičius	2 ventiliatorius(iai / ių)
Veikimo charakteristikos	
Garso lygis	51,9 dB
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Galios suvartojimas (maks.)	87,3 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-5 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	441 mm
Ilgis	209,5 mm
Aukštis	44 mm
Svoris	3,07 kg
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE Class A FCC Class A VCCI Class A IC BSMI
Logistikos duomenys	

Darniosios sistemos (DS) kodas 85176990

Matmenys ir svoris

Svoris 4,37kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

> [Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

D-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

D-Link Benelux

Postbus 48, 5480 AA Schijndel, NL

dlink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt