D-Link DXS-1210-12TC/E tinklo komutatorius Valdomas L2 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Juoda, Sidabras

Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **DXS-1210-12TC/E** · EAN: **790069467653** · Prekės kodas: **938560**

984,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **813,97 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 10
- ✓ 10G parama
- ✓ Adreso lentelės dydis: 16000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 240 Gbit/s
- ✓ 1U Stovo montavimas

Aprašymas

10 Gigabit Ethernet For Everyone

10 Gigabit Switches used to be the exclusive realm of large companies. Now, D-Link’s DXS-1210 Series of 10 Gigabit Ethernet Smart Managed Switches brings the business benefits of high performance and low latency of 10G Ethernet to businesses of all sizes.

Enterprise Functionality at Small Business Prices

Our DXS-1210 switches are a cost-effective solution capable of servicing a range of network needs in businesses of any size.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Flexibility without Compromise

Supporting 10 GBASE-T / SFP+ combo ports, they provide flexibility across a network allowing easier network integration, and with high-performance and low latency they fulfil the need for virtualisation, cloud services and server-to-server applications - perfect for small to medium sized businesses.

High Performance and Low Latency

D-Link’s DXS-1210 Series specifically delivers up to 238* Mbps Maximum Packet Forwarding Rate enabling simultaneous traffic processing on all ports at line rate without any packet loss.

Switching capacity of up to 320 Gbps for the DXS-1210-16TC, up to 240 Gbps for the DXS-1210-12TC and up to 200 Gbps for the DXS-1210-10TS.

Advanced Green Technology

The DXS-1210 Switch Series offers advanced green technology without sacrificing performance or functionality. We take the approach to green IT one step further by incorporating a special chipset with advanced silicon technology for efficient use of energy.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	10
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	10G Ethernet (100/1000/10000)
SFP+ modulio angų kiekis	2
Šviesolaidžio optinė jungtis	SFP+
Maitinimo jungtis	DC lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
10G parama	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Aprėpties medžio protokolas	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	16000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	240 Gbit/s
Pralaidumas	178,56 Mpps
Jumbo Frames palaikymas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Saugumas	
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Forma	1U
Produkto spalva	Juoda, Sidabras
LED indikatoriai	Taip
Saugumas	cUL, CB, CE, CCC, BSMI
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Energijos suvartojimas	90,81 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-5 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	210 mm
Ilgis	440 mm
Aukštis	44 mm
Svoris	3,15 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	349 mm
Pakuotės gylis	546 mm
Pakuotės aukštis	96 mm
Paketo svoris	4,48 kg
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR
Techninė informacija	
Transportavimo kartono dėžės aukštis	38,3 cm
Transportavimo kartono dėžės plotis	31,4 cm
Transportavimo kartono dėžės ilgis	56,2 cm
Transportavimo kartono dėžės grynasis svoris	13,4 kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje	3 vnt
Bendrasis padėklo svoris (gabenant oru)	278,2 kg
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo (oro transporto)	18 vnt
Kiekis ant padėklo (gabenant oru)	54 vnt
Padėklo bendrasis ilgis	110 cm
Padėklo bendrasis plotis	120 cm
Padėklo aukštis (gabenant oru)	128,4 cm
Bendrasis padėklo svoris (gabenant jūra)	451,2 kg
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo (jūrų transporto)	30 vnt
Gaminių skaičius ant padėklo (jūrų transporto)	90 vnt
Padėklo aukštis (gabenant jūra)	2,05 m
Gabenimo (vidinės) dėžės bendrasis svoris	14,4 kg
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, FCC, C-Ticket, VCCI, BSMI, CCC
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	21,00cm × 44,00cm × 4,00cm
Svoris	4,13kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

D-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

D-Link Benelux
Postbus 48, 5480 AA Schijndel, NL
dlink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt