Equip 119442 „DisplayPort“ kabelis 20 m Juoda

Gamintojas: **EQUIP** · Modelis: **119442** · EAN: **4015867223055** · Prekės kodas: **938650**



117,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **97,44 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 20 m
- ✓ DisplayPort Tiesus Kištukinis
- ✓ DisplayPort Tiesus Kištukinis
- ✓ „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ 7680 x 4320 pikseliai 120 Hz
- ✓ HDCP Ekrano srauto glaudinimas (DSC)
- ✓ Juoda







Aprašymas

The equip 119442 DisplayPort 1.4 Active Optical Cable (AOC) is a high-performance cable used for transmitting digital video signals over long distances. Unlike copper cables, which have limitations on how far they can transmit signals without signal degradation, DisplayPort 1.4 AOC can

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

transmit data up to 100 meters without the need for additional signal boosters or repeaters.

The cable is designed to support the DisplayPort 1.4 standard, which offers high bandwidth and supports resolutions up to 8K at 60Hz or 4K at 120Hz. DisplayPort 1.4 AOC also supports High Dynamic Range (HDR) and Display Stream Compression (DSC), which allows for even higher resolutions and refresh rates.

The active component of the cable is a microchip embedded in the connector that converts the electrical signals to optical signals, which are then transmitted over the optical fiber. The cable is also immune to electromagnetic interference (EMI) and radio frequency interference (RFI), making it ideal for use in environments with high levels of electromagnetic interference.

Techninė specifikacija

Savybės	
Kabelio ilgis	20 m
Jungtis 1	DisplayPort
Jungtis 2	DisplayPort
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
Maksimali rezoliucija	7680 x 4320 pikseliai
Produkto spalva	Juoda
1 jungties forma	Tiesus
2 jungties forma	Tiesus
Jungties kontaktų dengimas	Auksas
„DisplayPort“ versija	1.4
Palaikomos grafikos rezoliucijos	3840 x 2160, 2560 x 1440, 5120 x 2880, 7680 x 4320, 1920 x 1200 (WUXGA)
Maksimalus atnaujinimo dažnis	120 Hz
HDCP	Taip
HDCP versija	2.2
Ekrano srauto glaudinimas (DSC)	Taip
Palaikoma HDR	Taip
Dažnių juostos plotis	32400 MB/s
Daugiasrautis vaizdo signalų perdavimas (MST)	Taip
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS, CE
Svoris ir matmenys	
Svoris	510 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	205 mm

Pakuotės gylis	65 mm
Pakuotės aukštis	205 mm
Paketo svoris	700 g
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Kinija
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	300 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	230 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	460 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	7 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	10 vnt
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,75kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas
› CE ženklinimas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Digital Data Communications GmbH
Im Defdahl 10 F, D-44141 Dortmund, DE
digital-data.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

› CE ženklinimas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.