TP-Link TL-SG1008P Valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Pilka

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TL-SG1008P** · EAN: **6935364021160** · Prekės kodas: **939085**



46,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **38,76 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8
- ✓ Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 4000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 16 Gbit/s
- ✓ DC/PoE Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)






Aprašymas

PoE Switches for Your Ultra Convenience
8-Port Gigabit Desktop Switch with 4-Port PoE

Power over Ethernet

4 of the 5 Auto-Negotiation RJ45 ports (Port 1 to Port 4) of the switch support Power over Ethernet (PoE) function. These PoE ports can automatically detect and supply power with those IEEE 802.3af compliant Powered Devices (PDs).

Intelligent Power Management

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

When total power consumption excels 55W, the intelligent power management will cut the lower priority port power off to ensure the high priority port’s power supply and protect the device from power overload operation.

Sturdy Metal Casing

Sturdy, compact metal casing and shielded RJ45 ports, with desktop, to meet your needs in any environment. Besides, fanless design ensures quiet operation.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Ne
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	8
Maitinimo jungtis	DC lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Varinių eterneto kabelių technologija	1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
Palaikomi laido tipai	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
Palaikoma MAC adresų funkcija „Auto-learning“	Taip
Palaikoma MAC funkcija „Auto-aging“	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	4000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	16 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	11,904 Mpps
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	16000
Saugumas	
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip

Konstrukcija	
Stovo montavimas	Ne
Didinimas	Ne
Produkto spalva	Pilka
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Taip
Veikimo charakteristikos	
Didžiausias laido ilgis	100 m
Be ventiliatoriaus	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	DC/PoE
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
Maitinimo šaltinių skaičius	1
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
DC įėjimo įtampa	53.5 V
Įvesties srovė	1.31 A
Galios suvartojimas (maks.)	75 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą (PoE) prievadų skaičius	4
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	64 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Šilumos sklaida	225,75 BTU/h
Svoris ir matmenys	
Plotis	171 mm
Ilgis	98 mm
Aukštis	27 mm
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Naudojimo žinynas	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	223 mm
Pakuotės gylis	280 mm
Pakuotės aukštis	68 mm
Paketo svoris	1,25 kg
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	23,00cm × 28,00cm × 7,00cm
Svoris	0,98kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas objects.icecat.biz/objects/16484060_37764181.mp4

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt