

Conceptronic DONN06G knyginių kompiuterių dokas / jungčių replikatorius Vielinis USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Pilka

Gamintojas: **CONCEPTRONIC** · Modelis: **DONN06G** · EAN: **4015867237809** · Prekės kodas: **939244**



52,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **43,72 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- ✓ „USB Power Delivery“
- ✓ Ethernet LAN jungtis 10,100,1000 Mbit/s Wake-on-LAN pasirengimas
- ✓ MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
- ✓ „Plug and Play“ funkcija



Aprašymas

The DONN06G 10-in-1 USB-C Docking Station transforms a single USB-C port into an HDMI output, USB-C Power Delivery, dual USB-C 5Gbps, three USB-A 5Gbps, Gigabit Ethernet, and SD/TF card readers, creating a complete connectivity hub for laptops and mobile devices.

The HDMI port supports resolutions up to 4K at 60Hz, enabling smooth and sharp visuals on TVs, monitors, or projectors. It's ideal for home entertainment, office presentations, and classroom displays where high-quality output is essential.

This docking station also supports USB Power Delivery up to 100W to charge your host device. The Gigabit Ethernet port delivers stable wired speeds up to 1000Mbps and includes Wake-on-LAN support for remote startup. All USB-C and USB-A ports offer SuperSpeed 5Gbps data transfer, while the SD 3.0 and MicroSD/TF 3.0 card slots allow simultaneous reading and writing.

With a durable aluminum housing for efficient heat dissipation, a 20cm cable, plug-and-play setup, and compatibility with Windows, macOS, ChromeOS and Android, the DONN06G is a reliable and versatile all-in-one expansion solution.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	3
HDMI portų kiekis	1
Mikrofonas, line-in jack	Ne
Ausinių išvestys	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	3
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	100 W
HDMI versija	2.0
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Wake-on-LAN pasirengimas	Taip
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Pilka
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Duomenų perdavimo sparta	5 Gbit/s
HD tipas	4K DCI
Maksimali skaitmeninė raiška	3840 x 2160 pikseliai
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Korpuso medžiaga	Aliuminis

Kilmės šalis	Kinija
Energijos valdymas	
USB kabelio ilgis	0,2 m
Programinė įranga	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, „Mac OS X 10.5 Leopard“, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 15, Android 16, Android 5.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0
Kitos palaikomos operacinės sistemos	ChromeOS
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-40 - 80 °C
Svoris ir matmenys	
Plotis	55,4 mm
Ilgis	16,6 mm
Aukštis	125 mm
Svoris	99 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	95 mm
Pakuotės gylis	20 mm
Pakuotės aukštis	200 mm
Paketo svoris	135 g
Pakuotės turinys	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	40 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	400 mm

Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	220 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	225 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	6,1 kg
Muitų tarifo kodas (TARIC)	8471800000
Padėklo bendrasis plotis	120 cm
Padėklo bendrasis ilgis	80 cm
Padėklo bendrasis aukštis	172,7 cm
Kitos savybės	
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo	70 vnt
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,14kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, D-44141 Dortmund, DE

digital-data.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt