StarTech.com HD2AP-10M-HDMI-CABLE HDMI kabelis HDMI A tipo (standartinis) Juoda

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **HD2AP-10M-HDMI-CABLE** · EAN: **065030894272** · Prekės kodas: **939456**



165,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **137,11 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 10 m
- ✓ HDMI A tipo (standartinis) Tiesus Kištukinis
- ✓ HDMI A tipo (standartinis) Tiesus Kištukinis
- ✓ HDMI versija: 2.0
- ✓ 120 Hz 18 Gbit/s
- ✓ High Dynamic Range 10 (HDR10)
- ✓ Garso grąžinimo kanalas (ARC)
- ✓ Juoda











Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

Reliably connect high-bandwidth HDMI 2.0 devices through plenum spaces

Route this Active High Speed HDMI® 2.0 Cable through office plenum spaces for long distance transmission of 4K 60Hz video and high quality audio.

HDMI UHD Over Long Distances

The Active HDMI 2.0 cord is designed for long-distance reliability. Durable gold-plated connectors and 24/28AWG bare copper wire maintain optimal conductivity and low resistance, ensuring consistent performance across different environments. The integrated active chipset boosts the HDMI signal without requiring external power, facilitating 4K 60Hz video and full HDMI 2.0 capabilities. This enables the transmission of HDMI UHD video beyond passive cable lengths.

Full-Featured HDMI 2.0

The Active HDMI UHD Cable supports full HDMI 2.0 specifications:

• Up to 18Gbps bandwidth for 4K 60Hz video and higher refresh rates at lower resolutions (e.g. 1080p/1440p 120Hz)
• High Dynamic Range (HDR10) with 10-bit processing for higher contrast ratio and vibrant, cinematic picture quality
• Audio Return Channel (ARC) for 7.1 and 32-channel audio
• High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP 2.2) for a secure connection between source and display
• Dual Video Streams enable two independent video streams from a single source, allowing for picture-in-picture and other capabilities
• Variable Refresh Rate (VRR) synchronizes the refresh rate of the display with the output frame rate of the content, reducing screen tearing

Plenum-Rated Cabling

This HDMI 2.0 Cable features a Communications Multipurpose Plenum (CMP)-rated cable jacket with low-smoke characteristics. It is ideal for use in the plenum spaces of buildings (e.g., dropped ceilings and in-wall installations). The durable outer jacket is rated to withstand over 1,000 bending cycles at -/+60 degrees. This protects the cable from damage when routing through tight spaces that include multiple bends.

Note : This cable is unidirectional and must be installed in a specific direction. Refer to the embossed SOURCE and DISPLAY markings on the HDMI connectors to ensure that each end corresponds with the correct hardware.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Techninė specifikacija

Savybės	
Kabelio ilgis	10 m
Jungtis 1	HDMI A tipo (standartinis)
Jungtis 2	HDMI A tipo (standartinis)
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
Produkto spalva	Juoda
Jungties kontaktų dengimas	Auksas
1 jungties forma	Tiesus

2 jungties forma	Tiesus
HDMI versija	2.0
Palaikomos grafikos rezoliucijos	1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Palaikomi vaizdo režimai	1080p, 1440p, 2560p
Garso grąžinimo kanalas (ARC)	Taip
HDCP versija	2.2
Duomenų perdavimo sparta	18 Gbit/s
Palaikoma HDR	Taip
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Palaikomi skaitmeniniai garso kanalai (nesuglaudinti)	7.1, 32
Vienkryptis	Taip
Maksimalus atnaujinimo dažnis	120 Hz
AWG laido dydis	24/28
Laido medžiaga	Varis
Laido tiesimas	CMP
Kabelio tipas	Apvalusis kabelis
Laido dangos medžiaga	Polivinilo chloridas (PVC)
Laido ekranavimas	Aliuminio „Mylar“ folija
Spalvų gylis	10 bitai
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-20 - 70 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	0 - 50 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Svoris ir matmenys	
Kabelio skersmuo	9 mm
Pakuotės duomenys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	210 mm
Pakuotės gylis	192 mm
Pakuotės aukštis	72 mm
Paketo svoris	1 kg
Logistikos duomenys	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	405 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	319 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	310 mm
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	12 vnt
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	20,00cm × 20,00cm × 6,00cm
Svoris	0,89kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.
Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt