

# LevelOne GEU-0522 tinklo komutatorius Gigabit Ethernet (10/100/1000) Juoda

Gamintojas: **LEVEL ONE** · Modelis: **GEU-0522** · EAN: **4015867229958** · Prekės kodas: **939553**



## 26,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **22,23 €**

**Sandėlyje**



**Prekė internetu**

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite [www.shopro.lt](http://www.shopro.lt)

## Pagrindinės savybės

- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius: 5
- ✓ Adreso lentelės dydis: 1000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 10 Gbit/s
- ✓ 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T



## Aprašymas

The LevelOne GEU-0522 is a wire-speed, non-blocking networking device that provides 5 ports 10/100/1000Mbps Ethernet connections. All ports support auto-negotiation and auto-MDI/MDIX sensing, eliminating the need for crossover cables or Uplink Ports. Each port can be used as general network port or as connecting port into a router, server, hub or another network switch.

## Techninė specifikacija

### Ryšys

|                                                         |                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius | 5                              |
| Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų tipas    | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Įdiegtų SFP modulių kiekis                              | 0                              |

|                                               |                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Įdiegtų SFP+ modulių kiekis                   | 0                                                   |
| <b>Tinklas</b>                                |                                                     |
| Tinklo standartai                             | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u |
| 10G parama                                    | Ne                                                  |
| Varinių eternetų kabelių technologija         | 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T                     |
| Pilnai abipusis (duplex)                      | Taip                                                |
| Auto MDI/MDI-X                                | Taip                                                |
| Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)    | Taip                                                |
| Palaikoma MAC adresų funkcija „Auto-learning“ | Taip                                                |
| Palaikoma MAC funkcija „Auto-aging“           | Taip                                                |
| <b>Duomenų perdavimas</b>                     |                                                     |
| Adreso lentelės dydis                         | 1000 įrašai                                         |
| Perjungimo pajėgumas                          | 10 Gbit/s                                           |
| „Store-and-forward“ funkcija                  | Taip                                                |
| Jumbo Frames palaikymas                       | Taip                                                |
| „Jumbo“ kadrai                                | 9000                                                |
| Paketų perdavimo greitis (1 Gbps)             | 1488100 pps                                         |
| Paketų perdavimo greitis (100 Mbps)           | 148810 pps                                          |
| Paketų perdavimo greitis (10 Mbps)            | 14880 pps                                           |
| <b>Konstrukcija</b>                           |                                                     |
| Didinimas                                     | Ne                                                  |
| Produkto spalva                               | Juoda                                               |
| LED indikatoriai                              | Aktyvumas, Jungtis, Energija                        |
| <b>Veikimo charakteristikos</b>               |                                                     |
| Buferio dydis                                 | 64 KB                                               |
| <b>Energijos valdymas</b>                     |                                                     |
| Įvesties srovė                                | 0.6 A                                               |
| Įėjimo įtampa                                 | 5 V                                                 |
| <b>„Power over Ethernet“ (PoE)</b>            |                                                     |
| Maitinimas per Eternetą (PoE)                 | Ne                                                  |
| <b>Aplinkos sąlygos</b>                       |                                                     |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT)            | 0 - 50 °C                                           |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)         | -40 - 70 °C                                         |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas           | 10 - 90%                                            |

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 5 - 90% |
|--------------------------------------------|---------|

#### Svoris ir matmenys

|         |        |
|---------|--------|
| Plotis  | 86 mm  |
| Ilgis   | 23 mm  |
| Aukštis | 89 mm  |
| Svoris  | 71,4 g |

#### Pakuotės turinys

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Greitos pradžios vadovas | Taip |
|--------------------------|------|

#### Pakuotės duomenys

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Kintamosios srovės adapteris | Taip  |
| Pakuotės tipas               | „Box“ |
| Pakuotės plotis              | 95 mm |
| Pakuotės gylis               | 82 mm |
| Pakuotės aukštis             | 98 mm |
| Paketo svoris                | 184 g |

#### Sertifikatai

|                |         |
|----------------|---------|
| Sertifikavimas | CE, FCC |
|----------------|---------|

#### Logistikos duomenys

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Kilmės šalis                                     | Kinija   |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis              | 495 mm   |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis               | 191 mm   |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis             | 516 mm   |
| Darniosios sistemos (DS) kodas                   | 85176990 |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris    | 10,2 kg  |
| Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje | 50 vnt   |

#### Matmenys ir svoris

|        |        |
|--------|--------|
| Svoris | 0,20kg |
|--------|--------|

### Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Gaminio lankstinukas](#)

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**LevelOne**

ATSAKINGAS ASMUO ES

**Digital Data Communications GmbH**

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE

[level1.com](http://level1.com)

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

[info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt)