

LevelOne IGS-2128 tinklo komutatorius Valdomas L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Juoda

Gamintojas: **LEVEL ONE** · Modelis: **IGS-2128** · EAN: **4015867236222** · Prekės kodas: **939556**



488,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **404,05 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2 Web pagrįstas valdymas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 etherneto prievadų skaičius: 28
- ✓ 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-X
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 56 Gbit/s
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ DC



Aprašymas

The LevelOne IGS-2128 Hilbert Industrial gigabit smart lite switch is a next-generation Ethernet Switch offering powerful better functionality and usability that delivers the cost-effectively business and transports Ethernet services via fiber or copper connections. IGS-2128 delivers 24 (10M/100M/1G) RJ45 ports and 4 Combo GbE RJ45/SFP ports. With the standard 19" Rack mount, plus the clearly visible status LEDs provide simple monitoring of port link activity.. can be matched with the latest LevelOne IP Locator, the software is the easiest to use switch discovery tool, it can search all Hilbert series switches, instantly know the forgotten IP and other info. Compatible with mainstream Windows and Mac operating systems.

The LevelOne IGS-2128 provides high HW performance and environment flexibility for Enterprises. IGS-2128 is ideal to deliver management simplicity, optimum user experience, and lower total cost of ownership.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos

Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip

Ryšys

Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius	28
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	24
Jungtinių SFP prievadų skaičius	4

Tinklas

Tinklo standartai	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G parama	Ne
Varinių ethernet kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-X
Portų mirroring	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Reitingo apribotojimas	Taip
Palaikoma MAC adresų funkcija „Auto-learning“	Taip
Palaikoma MAC funkcija „Auto-aging“	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	Port-based VLAN, Tagged VLAN
VLANs skaičius	32

Duomenų perdavimas

Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	56 Gbit/s
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9000

Paketo buferio atmintis	4,1 MB
-------------------------	--------

Saugumas

IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Eilių planavimo algoritmai	Priority queuing (PQ)

Transliavimo grupiniu adresu ypatybės

Multicast palaikymas	Taip
----------------------	------

Konstrukcija

Stovo montavimas	Taip
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Energija, Jungtis, Aktyvumas
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP30

Veikimo charakteristikos

Flash atmintis	2 MB
Garso lygis	0 dB
Be ventiliatoriaus	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	43800 h

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinis	DC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Ne
Nereikalingos maitinimo (RPS) paramos	Taip
DC įėjimo įtampa	12 - 57 V
Energijos suvartojimas	20 W
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Apsauga nuo viršįtampių	4 kV
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo viršįtampių

„Power over Ethernet“ (PoE)

Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
-------------------------------	----

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-40 - 75 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 85 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Šilumos sklaida	68,24 BTU/h

Svoris ir matmenys

Plotis	440 mm
Ilgis	244 mm
Aukštis	45 mm
Svoris	3,4 kg
Pakuotės turinys	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Stovo montavimo rinkinys	Taip
Pakuotės duomenys	
Pridėta gnybtų kaladėlė	Taip
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	510 mm
Pakuotės gylis	375 mm
Pakuotės aukštis	93 mm
Paketo svoris	4 kg
Techninė informacija	
Sluoksnių skaičius ant padėklo (oro transporto)	16 vnt
Padėklo bendrasis ilgis	80 cm
Padėklo bendrasis plotis	120 cm
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS, UKCA
Logistikos duomenys	
Padėklo bendrasis aukštis	174,4 cm
Kilmės šalis	Kinija
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	540 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	320 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	400 mm
Darniosios sistemos (DS) kodas	8517620090
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	12,5 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	3 vnt
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > [Naudojimo instrukcija](#)
- > [Gaminio lankstinukas](#)
- > [Atitikties deklaracija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE

level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- > [Atitikties deklaracija](#)