

StarTech.com DK30CH2DEPUE knyginių kompiuterių dokas / jungčių replikatorius Vielinis USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Juoda, Sidabras

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **DK30CH2DEPUE** · EAN: **065030880015** · Prekės kodas: **940420**



150,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **124,71 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- ✓ „USB Power Delivery“
- ✓ Ethernet LAN jungtis 10,100,1000 Mbit/ai
- ✓ Auto MDI/MDI-X Pilnai abipusis (duplex)
- ✓ Kabelio spynos lizdas



Aprašymas

Laptop Docking Station | Mac, Windows® & Chrome OS™ | 2x 4K 60Hz DP + HDMI

This triple-4K dock for Mac, Windows and Chrome USB-C laptops helps you take productivity to a whole new level. With three 4K video connections, 100W Power Delivery, and 5x USB 3.0 ports, the USB-C dock is perfect for your MacBook, Dell XPS, Chromebook or other USB-C laptop requiring additional ports.

You can also connect the dock to your USB 3.0 laptop through a USB-A port, using a USB-C to A cable, such as the USB315AC1M(sold separately).

Note: Power Delivery to charge your laptop is not available through USB-A, and only dual display is supported.

Enhance Productivity

The 4K USB-C docking station lets you create a three-monitor Ultra HD workstation. Connect:

- 2x 4K DisplayPort (DisplayLink) at 4096 x 2160 resolution @ 60Hz / 3840 x 2160 @ 60Hz and
- 1x 4K HDMI (DP Alt Mode) at 4096 x 2160 resolution @ 24Hz / 3840 x 2160 @ 30Hz

For high-resolution applications, you can connect the dock to a 5K display at 60Hz, using the two DisplayPort ports.

100W Power Delivery

Using a single cable, the USB-C dock will power and charge power-hungry laptops, with up to 100W Power Delivery, and power your peripherals with its 150W power adapter.

Powerful Connections

This triple-monitor docking station lets you transform your laptop into a full-sized workstation. It gives you five USB 3.0 ports (1x USB Type-C and 4x USB Type-A incl. 1x Fast-Charge port), a Gigabit Ethernet port, headset jack, and separate 3.5 mm audio and microphone ports.

Enhance Productivity and Device Management with the StarTech.com Connectivity Tools Application

Developed to improve performance and security, StarTech.com Connectivity Tools is the only software suite on the market that works with a wide range of IT connectivity accessories. The software suite includes:

-

Advanced Windows Layout Utility : To setup and save custom windows layouts.

-

Mac Address Pass-Through Utility : To improve network security.

-

USB Event Monitoring Utility : To track and log connected USB devices

-

Wi-Fi Auto Switch Utility : Enabling users to quickly access faster network speeds via wired LAN.

For more information and to download the StarTech.com Connectivity Tools application, please visit: www.StarTech.com/Connectivity-Tools

The TAA compliant DK30CH2DEPUE is backed by a StarTech.com 3-year warranty and free lifetime technical support.

The StarTech.com Advantage

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	4
HDMI portų kiekis	1
Mikrofonas, line-in jack	Taip
Ausinių išvestys	2
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	2
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	100 W
„DisplayPort“ kiekis	2
Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas	Taip
Ausinių jungtis	3,5 mm
DC įėjimo lizdas	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Juoda, Sidabras
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
Duomenų perdavimo sparta	5 Gbit/s
Maksimali skaitmeninė raiška	5120 x 2880 pikseliai
Kabelio spynos lizdas	Taip
On/off mygtukas	Taip
UASP palaikymas	Taip
Guminės kojos	Taip
Korpuso medžiaga	Plastikas
Sertifikavimas	CE, FCC, TAA, REACH

Energijos valdymas

AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Įvesties srovė	2.5 A
Maitinimas	100 W
Išėjimo įtampa	20 V
Išėjimo srovė	7,5 A
Kištuko tipas	N tipas
Suderinamų energijos šaltinio kištukinių lizdų tipai	EU, UK

Programinė įranga

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Mac suderinamumas	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 13.0 Ventura
Kitos palaikomos operacinės sistemos	ChromeOS

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 70%

Svoris ir matmenys

Plotis	82 mm
Ilgis	270 mm
Aukštis	34 mm
Svoris	382 g

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	160 mm
Pakuotės gylis	320 mm
Pakuotės aukštis	80 mm
Paketo svoris	1,7 kg

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	C tipo USB
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Instrukcija	Taip

Techninė informacija

Atitikties sertifikatai	RoHS
-------------------------	------

Logistikos duomenys

Gaminų skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	8 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	365 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	370 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	370 mm
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733020

Kitos savybės

Lustų rinkinys	DisplayLink - DL-6950, Genesys Logic - GL3523, Genesys Logic - GL3523S, Texas Instruments - TPS65982, Parade Technologies - PS176
----------------	---

Matmenys ir svoris

Svoris	1,66kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas 1](#) youtube.com/watch?v=V1e8gfpHE8s
- › [Vaizdo įrašas 2](#) youtube.com/watch?v=0OUcYrHpqs
- › [Vaizdo įrašas 3](#) youtube.com/watch?v=pzZ6ygna0tk

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CA
[startech.com](https://www.startech.com)

ATSAKINGAS ASMUI ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
[startech.com](https://www.startech.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt