

StarTech.com 127B-USBC-MULTIPORT knyginių kompiuterių dokas / jungčių replikatorius Vielinis USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Pilka

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **127B-USBC-MULTIPORT** · EAN: **065030897372** · Prekės kodas: **940422**



53,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **44,55 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- ✓ „USB Power Delivery“
- ✓ Ethernet LAN jungtis 10,100,1000 Mbit/ai
- ✓ Pilnai abipusis (duplex)





Aprašymas

Portable Docking Station | Mac and Windows® | 4K 60Hz | GbE | Thunderbolt™ 3 and Thunderbolt™ 4 Compatible

This USB-C™ Multiport Adapter with DP 1.4 Alt Mode supports 4K 60Hz HDMI® (HDR) and turns your MacBook, Dell XPS, or other USB-C laptop or tablet into a workstation, anywhere you go. The USB Type-C™ Multiport Adapter features one 4K HDMI video output, three USB 3.2 Gen 1 Type-A (5Gbps) ports, and a Gigabit Ethernet port, all through one connection to your laptop's USB-C, USB4, or Thunderbolt 3/4™ port. In addition, it offers advanced charging and flexibility through a shared USB-C Power Delivery 3.0 and Data port; this port can be used to connect peripherals, whenever a power source is not connected, at USB 2.0 data transfer speeds (480Mbps). The Multiport Adapter features an extra-long attached 12-inch (30 cm) host cable - for an extended reach, to offer more setup flexibility.

Enhance Productivity

The portable docking station enables the connection of a 4K 60Hz HDMI monitor (4096 x 2160p), or an ultrawide monitor, to your laptop, in order to create a powerful workstation.

Connect Your USB Devices

The USB-C to USB 3.2 Gen 1 hub features three USB-A (5Gbps) ports for connecting your USB devices.

Multiple Use Cases

A versatile dock solution for use at your office desk, home office, hotel desk, or in the boardroom, it is portable enough to be carried in your bag or backpack for mobile use. This lightweight USB-C Adapter can be bus-powered. Alternatively, connect your laptop's USB-C power adapter to charge your laptop and USB peripherals.

Charge Your Laptop

With support for USB Power Delivery 3.0 pass through (up to 100W), the USB Type-C Multiport Adapter allows you to power and charge your laptop, when connected to a USB-C power source. PD 3.0 features Fast Role Swap (FRS) to prevent USB data disruption when you switch power sources (USB-C power adapter to bus power).

Reliable Network Connectivity

The Gigabit Ethernet port ensures reliable wired network access, with support for PXE Boot and WoL.

Enhance Productivity and Device Management with the StarTech.com Connectivity Tools Application

Developed to improve performance and security, StarTech.com Connectivity Tools is the only software suite on the market that works with a wide range of IT connectivity accessories. The software suite includes:

- Advanced Windows Layout Utility : Setup and save custom windows layouts.
- MAC Address Pass-Through Utility : Improve network security.
- USB Event Monitoring Utility : Track and log connected USB devices.
- Wi-Fi Auto Switch Utility : Enable users to quickly access faster network speeds via wired LAN.

For more information and to download the StarTech.com Connectivity Tools application, please visit: www.startech.com/connectivity-tools

The 127B-USBC-MULTIPORT is backed by a StarTech.com 3-year warranty and a lifetime of free technical support.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	3
HDMI portų kiekis	1
Mikrofonas, line-in jack	Ne
Ausinių išvestys	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo šaltinio peržiūra	3.0
USB maitinimo tiekimas iki	100 W
HDMI versija	2.0
DC įėjimo lizdas	Ne
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Pilka
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
Duomenų perdavimo sparta	5 Gbit/s
HD tipas	4K Ultra HD
Maksimali skaitmeninė raiška	4096 x 2160 pikseliai
LED indikatoriai	Taip
UASP palaikymas	Taip
Korpuso medžiaga	Aliuminis
„High Dynamic Range“ 10 (HDR10)	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	USB

Energijos suvartojimas	15 W
Belaidis įkrovimas	Ne
Programinė įranga	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Android, iPadOS
Kitos palaikomos operacinės sistemos	ChromeOS
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 70 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	427 mm
Ilgis	50 mm
Aukštis	12 mm
Svoris	70 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	174 mm
Pakuotės gylis	150 mm
Pakuotės aukštis	31 mm
Paketo svoris	200 g
Pakuotės turinys	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	CE

Logistikos duomenys

Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	24 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	384 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	340 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	246 mm
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733020

Kitos savybės

Kabelio ilgis	0,3 m
Lustų rinkinys	VIA - VL102, VIA - VL817, Realtek - RTL8153, Realtek - RTD2172A, Terminus Tech - FE1.1S

Matmenys ir svoris

Svoris	0,14kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt