StarTech.com DKT31CDHPD3 knyginių kompiuterių dokas / jungčių replikatorius Vielinis USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Pilka

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **DKT31CDHPD3** · EAN: **065030893077** · Prekės kodas: **940430**



71,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **59,42 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
- ✓ „USB Power Delivery“
- ✓ 10,100,1000 Mbit/ai
- ✓ Pilnai abipusis (duplex)










Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903



Aprašymas

Create a workstation, with a single-4K 60Hz HDMI or DisplayPort, multiple USB ports, Gigabit Ethernet, and 100W Power Delivery pass-through

Connect this USB Type-C Multiport Adapter to a USB-C, USB4, or Thunderbolt 3/4™ laptop to enable single-display HDMI 2.0b or DisplayPort 1.4 video output via DP Alt Mode, supporting resolutions up to 4K 60Hz. The USB-C dock works with USB Type-C laptops or tablets, such as a Chromebook, Dell XPS, or MacBook. It features a 3-Port USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Hub (2x USB-A, 1x USB-C), and Gigabit Ethernet. Connect the laptop USB-C power supply to the dedicated USB Power Delivery (PD) 3.0 port, to charge the laptop.

Extra-Long Cable with Built-in Cable Manager

The Multiport Adapter features an extra-long attached 12.6in. (32cm) USB-C host cable. The Thermoplastic Elastomer (TPE) cable jacket is softer and more flexible than PVC jacketed cables. The extra-long cable reduces port/connector strain, particularly when laptops are placed on riser stands, or on 2-in-1 devices with raised USB-C ports, such as the Microsoft Surface. In addition, the Multiport Adapter also features an innovative wrap-around cable manager that facilitates tangle-free storage in a laptop bag.

USB 3.2 Gen 2 Hub

Connect one USB-C and two USB-A peripherals to the USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) ports.

A versatile solution for adding docking station capabilities in an office, home office, hotel, or in the boardroom. It's portable enough to be carried in a bag or backpack. This lightweight USB-C Adapter can operate with bus-power alone or connect a USB-C power adapter (not included with Multiport Adapter) for laptop charging.

USB PD 3.0 features Fast Role Swap (FRS) to prevent USB data disruption when disconnecting the power source.

Wired Gigabit Network Connectivity

The Gigabit Ethernet port ensures reliable wired network access, with support for PXE Boot and Wake-on-LAN (WoL).

Enhance Productivity and Device Management with the StarTech.com Connectivity Tools Application

Developed to improve performance and security, StarTech.com Connectivity Tools is the only software suite on the market that is compatible with a wide variety of IT connectivity accessories. The software suite includes:

• Advanced Windows Layout Utility : Setup and save custom windows layouts.

• MAC Address Pass-Through Utility : Improve network security.

• USB Event Monitoring Utility : Track and log connected USB devices.

• Wi-Fi Auto Switch Utility : Enable quick access to wired LAN.

For more information and to download the StarTech.com Connectivity Tools application, please visit: www.startech.com/connectivity-tools

This product is backed for 3 years by StarTech.com, including free lifetime 24/5 multi-lingual technical assistance.

Techninė specifikacija

Ryšys	

Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	0
HDMI portų kiekis	1
Mikrofonas, line-in jack	Ne
Ausinių išvestys	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	100 W
HDMI versija	2.0b
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.4
DC įėjimo lizdas	Ne

Tinklas

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Pilnai abipusis (duplex)	Taip

Veikimo charakteristikos

Produkto spalva	Pilka
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
Duomenų perdavimo sparta	10 Gbit/s
HD tipas	4K Ultra HD
Maksimali skaitmeninė raiška	4096 x 2160 pikseliai
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
LED indikatoriai	Taip
UASP palaikymas	Taip

Energijos valdymas

USB kabelio ilgis	0,32 m
Belaidis įkrovimas	Ne

Programinė įranga

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS
Kitos palaikomos operacinės sistemos	ChromeOS
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 55 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 85%
Svoris ir matmenys	
Plotis	64 mm
Ilgis	124 mm
Aukštis	25 mm
Svoris	130 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	147 mm
Pakuotės gylis	170 mm
Pakuotės aukštis	31 mm
Paketo svoris	152 g
Pakuotės turinys	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	70 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	467 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	344 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	425 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Kitos savybės	
Lustų rinkinys	Realtek - RTL8153, Realtek - RTL2142, VIA - VL822-Q8, VIA - VL103
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,19kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.
Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt