StarTech.com 132UE-TB4USB4DOCK knyginių kompiuterių dokas / jungčių replikatorius Vielinis Thunderbolt 4 Pilka

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **132UE-TB4USB4DOCK** · EAN: **065030899680** · Prekės kodas: **940433**



355,90 €

Kaina su PVM


Be PVM: **294,13 €**


Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės


- ✓ Vielinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: Thunderbolt 4
- ✓ „USB Power Delivery“
- ✓ Ethernet LAN jungtis 10,100,1000,2500 Mbit/ai 2.5GBASE-T, 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
- ✓ Pilnai abipusis (duplex)
- ✓ MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
- ✓ Kabelio spynos lizdas




















Aprašymas

Universal Laptop Dock offering driverless compatibility with Windows and macOS

Engineered to maximize performance and future-proof your workspace, this universal USB4 and Thunderbolt 4 dock is Thunderbolt Certified, ensuring reliable connectivity and optimal user experience.

Quad Display on Windows

Push the boundaries of productivity with quad 4K 60Hz displays on Windows laptops running the latest Intel 12th Gen CPUs (or later) and DP 1.4 with DSC. Legacy systems still benefit from flexible dual or triple monitor setups.

Dual Display on Mac

Experience dual extended 4K displays on MacBook Air and Pro powered by M3, M4 or M5 chips (clamshell mode required for M3), and MacBook M1 / M2 Pro or Max configurations. For Apple computers featuring the M-series base processor only a single display is supported.

98W Power Delivery

Includes a fully spec'd 180W power adapter that enables the dock to charge the laptop with 98W Power Delivery, while preserving enough additional power for the downstream USB 2.0 port to support BC 1.2 with 7W (1.5A) for charging tablets, smartphones or other battery-powered USB devices.

Enterprise Management Tools

StarTech.com Connectivity Tools offer practical utilities to support device management and increase productivity in modern IT environments. With features like MAC address pass-through, Wi-Fi auto switch, and USB device monitoring, the software helps IT teams streamline deployment and strengthen security across diverse setups.

Visit www.StarTech.com/Connectivity-Tools to download the Enterprise Management Tools.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	Thunderbolt 4
USB 2.0 portų kiekis	1
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
HDMI portų kiekis	2
Ausinių išvestys	1
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	3

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo šaltinio peržiūra	3.0
USB maitinimo tiekimas iki	98 W
HDMI versija	2.1
„DisplayPort“ kiekis	2
„DisplayPort“ versija	1.4
Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas	Taip
Ausinių jungtis	3,5 mm
DC įėjimo lizdas	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000,2500 Mbit/ai
Varinių eterneto kabelių technologija	2.5GBASE-T, 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Pilka
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Duomenų perdavimo sparta	40 Gbit/s
HD tipas	8K Ultra HD
Maksimali skaitmeninė raiška	7680 x 4320 pikseliai
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Kabelio spynos lizdas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington, Nano
On/off mygtukas	Taip
LED indikatoriai	LAN, Energija
UASP palaikymas	Taip
Korpuso medžiaga	Aliuminis
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
AC įėjimo įtampa	110 - 240 V
Įvesties srovė	2.5 A
Išėjimo įtampa	20 V

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Išėjimo srovė	9 A
Galios suvartojimas (maks.)	180 W
Suderinamų energijos šaltinio kištukinių lizdų tipai	EU, UK
Programinė įranga	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	210 mm
Ilgis	96 mm
Aukštis	34 mm
Svoris	200 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	235 mm
Pakuotės gylis	230 mm
Pakuotės aukštis	90 mm
Paketo svoris	1,4 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	Thunderbolt
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	8 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	380 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	310 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	270 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Kitos savybės	
Lustų rinkinys	Intel - JHL8440, Cypress - HX3PD, Parade - FL5801, Realtek - RTL8156BG, Genesys Logic - GL3231S, Realtek - ALC4030U, Realtek - RTD2188, Cypress - CCG5, TI - TPS2546

Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.
Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.