

D-Link DGS-3130-30TS/E tinklo komutatorius Valdomas L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Pilka

 Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **DGS-3130-30TS/E** · EAN: **790069469985** · Prekės kodas: **940538**


957,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **791,65 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L3 Web pagrįstas valdymas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius: 24
- ✓ 10G parama 10BASE-T, 10GBASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 16384 įrašai Perjungimo pajėgumas: 168 Gbit/s
- ✓ Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)
- ✓ Didinimas
- ✓ DC



Aprašymas

D-Link DGS-3130-30TS/E. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L3. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 24, Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: 1. MAC-Adressentabelle: 16384 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 168 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE... Netzstecker: AC-Eingangsbuchse

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos

Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L3
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
ARP kontrolė	Taip
MIB palaikymas	RFC 1213; RFC 4188; RFC 1157, 2571-2576; RFC 1907; RFC 1757, 2819; RFC 2021; RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665; RFC 2674 802.1p 2233, 2863 IF MIB; RFC 2618; RFC 2620; RFC 2925; RFC 2674, 4363; RFC 1065, 1066, 1155, 1156, 2578; RFC 1215; RFC 1212; RFC 1215; RFC 1157, 2571-2576; RFC 4022; RFC 4113; RFC 4293; RFC 2737

Ryšys

Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius	24
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
10 Gb ethernet (varinių) lizdų skaičius	2
SFP+ modulio angų kiekis	4
Šviesolaidžio optinė jungtis	SFP+
USB 2.0 portų kiekis	1
Maitinimo jungtis	AC įėjimo lizdas

Tinklas

Tinklo standartai	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x
10G parama	Taip
Varinių ethernet kabelių technologija	10BASE-T, 10GBASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
Portų mirroring	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Aprėpties medžio protokolas	Taip
Head-of-line (HOL) blokavimas	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN
VLANs skaičius	4000

Duomenų perdavimas

Adreso lentelės dydis	16384 įrašai
Perjungimo pajėgumas	168 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	125 Mpps
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9000
Paketo buferio atmintis	2 MB
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
Prieigos kontrolės sąrašo (ACL) išėjimas	512
Prieigos kontrolės sąrašo (ACL) įėjimas	2048
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
SSH/SSL palaikymas	Taip
Apsauga nuo nesklandaus ryšio	Taip
BPDU filtras / apsauga	Taip
Atpažinimas	Svečio VLAN, MAC pagrindo autentifikacija, Prievado pagrindo autentifikacija
Eilių planavimo algoritmai	Deficit weighted round robin (DWRR), SP, WRR+SP, Weighted Round Robin (WRR)
Transliavimo grupinių adresu ypatybės	
Multicast palaikymas	Taip
Protokolai	
Maršrutizavimo protokolas	RIP
Konstrukcija	
Didinimas	Taip
Produkto spalva	Pilka
LED indikatoriai	Taip
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
Veikimo charakteristikos	
Fizinis sukrovimas (vienetai)	9
Virtualus sukrovimas (įrenginiai)	32
Garso lygis	47 dB
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	388361 h
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	DC
Nereikalingos maitinimo (RPS) paramos	Taip

AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Galios suvartojimas (maks.)	30,36 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Šilumos sklaida	103,59 BTU/h
Svoris ir matmenys	
Plotis	440 mm
Ilgis	250 mm
Aukštis	44 mm
Svoris	3,2 kg
Sertifikatai	
Sertifikavimas	FCC A, CE A, VCCI A, IC, RCM, BSMI, CCC
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	25,00cm × 44,00cm × 4,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

D-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

D-Link Benelux

Postbus 48, 5480 AA Schijndel, NL
dlink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt