

LevelOne POW-4841 maitinimo blokas 120 W Mėtų spalva, Sidabras

Gamintojas: **LEVEL ONE** · Modelis: **POW-4841** · EAN: **4015867206492** · Prekės kodas: **940596**



88,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **73,47 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Type: Industrial DIN-Rail Power Supply
- ✓ Output Voltage: 48V DC
- ✓ Output Power: 120W
- ✓ Input Voltage: 90-264V AC, universal full range
- ✓ Mounting: 35 mm DIN rail
- ✓ Cooling: Fanless, free air convection
- ✓ Protections: Short circuit, overload, over-voltage, over-temperature
- ✓ Applications: Industrial control, factory automation, semiconductor fab, electro-mechanical apparatus, PoE infrastructure

Aprašymas

The LevelOne POW-4841 is a 48V DC industrial power supply delivering 120W on a standard 35 mm DIN rail. Universal AC input from 90V to 264V works globally, and the 48V output suits PoE switches, injectors, and telecom-grade equipment.

Fanless free-air convection cooling means silent operation and no fan to fail. Full protection suite — short-circuit, overload, over-voltage, and over-temperature — keeps the supply and downstream loads safe when a fault occurs in the field.

Built for industrial control cabinets, factory automation lines, semiconductor fabrication tooling, and electro-mechanical apparatus where 120W of clean 48V DC is needed in a compact DIN-rail format.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas

Bendroji galia

120 W

AC įėjimo įtampa	90 - 264 V
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkrovos, Trumpasis jungimas
Ryšys	
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	0
Veikimo charakteristikos	
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	474600 h
Konstrukcija	
Produkto spalva	Mėtų spalva, Sidabras
LED indikatoriai	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-20 - 60 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 75 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Other	
Saugumas	UL508, TUV EN60950-1, EAC TP TC 004, BSMI CNS14336-1 approved;(meet EN60204-1)
Svoris ir matmenys	
Plotis	125,2 mm
Ilgis	113,5 mm
Aukštis	40 mm
Svoris	600 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	125,2 mm
Pakuotės gylis	113,5 mm
Pakuotės aukštis	40 mm
Paketo svoris	600 g
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733020
Kilmės šalis	Kinija
Kitos savybės	
Išėjimo įtampos pastaba	48V DC

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE

level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt