StarTech.com HB31C2A2CME sąsajos šakotuvas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/ai Juoda

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **HB31C2A2CME** · EAN: **065030889797** · Prekės kodas: **940684**



169,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **140,41 €**


Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
- ✓ Lizdo sąsajos: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
- ✓ Portų kiekis: 4
- ✓ 10000 Mbit/ai
- ✓ Juoda Metalas




Aprašymas

Industrial USB Hub | Metal Housing | Built-in Mounting Hardware | Screw Locking Ports

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

This 4-Port industrial USB hub enables you to connect four SuperSpeed USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) peripherals to your USB-A or USB-C computer. The hub features two USB-A and two USB-C peripheral ports, each with a screw-lock connector, and a metal industrial housing ideal for harsh, industrial environments.

Expands the Connectivity of Your Computer for Industrial Applications

With this USB-C hub you can connect two USB-A devices, and two USB-C devices, to a single USB-C or USB-A port on your host device. The hub supports USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps), and is backward compatible with USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) and USB 2.0 (480 Mbps).

Note: USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) is also known as USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps), USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) is also know as USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps), and USB 3.0 (5 Gbps).

Powers and Charges Your Connected Devices

The USB hub is self powered using either the included 36W (12V/3A) AC to DC power adapter, or the built-in terminal block connector that supports a 7-24V DC input. The hub shares up to 30W of power between connected devices and each port supports BC 1.2 providing 12W (2.4A) of power on all ports up to a 30W draw.

Ideal for Use in Industrial Environments

This USB hub has a rugged-metal enclosure with built-in mounting ears that enable you to mount it to any wall or surface. The hub features 15kV Air and 8kV Contact electrostatic discharge (ESD) protection. Each port on the Hub has a screw lock, avoiding the possibility of accidental cable disconnection, and a 3.3 ft. (1m) USB-C host cable, and a 3.3 ft. (1 m) USB-A host cable is included that features a locking screw.

Wide Device Compatibility

The USB hub is OS independent ensuring support on a wide range of platforms including Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS and Android.

HB31C2A2CME is backed by a StarTech.com 2-year warranty and free lifetime 24/5 multi-lingual North American based technical support. StarTech.com has been the IT professionals' choice for over 30 years.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Portų kiekis	4
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Lizdo sąsajos	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	2
Gnybtų kaladėlės prievadas	Taip
DC įėjimo lizdas	Taip
Savybės	
Duomenų perdavimo sparta	10000 Mbit/ai
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Energija, USB

Tinklas	
UASP palaikymas	Taip
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	36 W
Įėjimo įtampa	100 - 240 V
Įvesties srovė	1 A
Išėjimo įtampa	12 V
Išėjimo srovė	3 A
Kištuko tipas	M tipas
Svoris ir matmenys	
Plotis	59,6 mm
Ilgis	152 mm
Aukštis	23,5 mm
Svoris	280 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	190 mm
Pakuotės gylis	295 mm
Pakuotės aukštis	70 mm
Paketo svoris	1,3 kg
Pakuotės turinys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Pridedamos maitinimo šakutės tipai	ANZ, EU, JP, NA, UK
Pridėti kabeliai	USB A tipo jungties adapteris į USB C tipo jungtį
Instrukcija	Taip
Pridėta gnybtų kaladėlė	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 55 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 85 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Logistikos duomenys	
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	518 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	409 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	331 mm
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	14 vnt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Darniosios sistemos (DS) kodas	84719000
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Kitos savybės	
Lustų rinkinys	VIA/VLI - VL822
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	29,00cm × 19,00cm × 7,00cm
Svoris	1,26kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.
Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt