StarTech.com HB31C3A1CDPPD3 sąsajos šakotuvas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/ai Sidabras

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **HB31C3A1CDPPD3** · EAN: **065030893022** · Prekės kodas: **940689**



81,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **67,69 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt


Pagrindinės savybės

- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
- ✓ Lizdo sąsajos: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
- ✓ Portų kiekis: 4
- ✓ 10000 Mbit/ai 60 Hz
- ✓ „USB Power Delivery“
- ✓ Sidabras










Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.






Aprašymas

Add four 10Gbps USB ports (3x USB-A and 1x USB-C) to a USB-C enabled laptop while powering and charging the host device with Power Delivery 3.0

This USB Type-C Hub with USB-C DP Alt Mode Output and 100W USB Power Delivery pass-through adds four USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) ports (3x USB-A, 1x USB-C) to a USB-C enabled computer. The Hub supports USB-C DP Alt mode on the downstream USB-C port, enabling the connection of USB-C portable monitors or desktop monitors. Connect the USB hub to a USB-C port on a laptop, using the built-in 1ft (30cm) USB-C host cable. Charge a host laptop by connecting the host laptop's USB-C power supply to the USB Power Delivery (PD) 3.0 port. Backward compatibility with USB 2.0 (480Mbps) devices ensures support for a wide range of modern and legacy USB peripherals.

USB-C DP Alt Mode Video Output

The downstream USB-C port on this USB hub supports both 10Gbps data transfers and USB-C DP Alt Mode, with support for resolutions up to 4K 60Hz. This enables users to connect either a USB data peripheral or a USB-C portable or desktop monitor. The USB-C port outputs 12W (5V/2.4A) of power to support portable USB-C monitors, or power and charge other USB peripherals. This integration is particularly valuable for enhancing productivity in professional settings and delivering either video or USB 10Gbps performance, depending upon user needs.

USB Power Delivery Pass-Through

This USB hub features USB Power Delivery 3.0 pass-through (up to 100W). Connect a power source to the PD pass-through port to power the host, the hub, and an external display, and to enable full charging capabilities for the USB peripheral ports. PD 3.0 features Fast Role Swap (FRS) to prevent USB data disruption when switching power sources (USB-C power adapter to bus power).

Power the hub using a USB-C power adapter connected or with bus-powered alone. The hub requires up to 18W of power. This power is dynamically shared across the downstream ports. For added protection to this USB hub and the connected host device, the USB hub features Overcurrent Protection (OCP). OCP prevents faulty USB peripherals from drawing more power than is safely allocated.

Plug and Play

This device is compatible with all major operating systems, including Windows, macOS, ChromeOS, iPadOS, and Android. The Hub is automatically detected, configured, and installed upon connection to a host computer.

Enhance Productivity and Device Management with the StarTech.com Connectivity Tools Application

Developed to improve performance and security, StarTech.com Connectivity Tools is the only software suite on the market that works with a wide range of IT connectivity accessories. The software suite includes:

• Advanced Windows Layout Utility: Setup and save custom windows layouts.

• USB Event Monitoring Utility: Track and log connected USB devices.

For more information and to download the StarTech.com Connectivity Tools application, please visit: www.StarTech.com/connectivity-tools

Techninė specifikacija

Ryšys	
Portų kiekis	4

Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Lizdo sąsajos	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	3
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
„DisplayPort“ versija	1.4
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
DC įėjimo lizdas	Ne
Savybės	
Duomenų perdavimo sparta	10000 Mbit/ai
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Palaikomos grafikos rezoliucijos	4096 x 2160
Produkto spalva	Sidabras
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo šaltinio peržiūra	3.0
USB maitinimo tiekimas iki	100 W
Apsauga nuo viršsrovių	Taip
Tinklas	
UASP palaikymas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo tipas	USB
Galios suvartojimas (maks.)	18 W
Svoris ir matmenys	
Plotis	54 mm
Ilgis	98 mm
Aukštis	16 mm
Svoris	98 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	173 mm
Pakuotės gylis	146 mm
Pakuotės aukštis	33 mm
Paketo svoris	133 g

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pakuotės turinys	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Logistikos duomenys	
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	483 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	346 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	465 mm
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	70 vnt
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Kitos savybės	
Lustų rinkinys	VIA - VL103-Q4, VIA - VL822-Q7, Parade - PS8802, Parade - FL7102-2L0, TMI - IM2605, Realtek - RTD2186
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	17,00cm × 14,00cm × 3,00cm
Svoris	0,17kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.
Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.