

LevelOne IGS-2110P tinklo komutatorius Valdomas L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **LEVEL ONE** · Modelis: **IGS-2110P** · EAN: **4015867236215** · Prekės kodas: **940793**



195,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **161,90 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2 Web pagrįstas valdymas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 etherneto prievadų skaičius: 8
- ✓ 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-X
- ✓ Adreso lentelės dydis: 4000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 20 Gbit/s
- ✓ DC/PoE Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

The LevelOne IGS-2110P Hilbert Industrial gigabit PoE smart lite switch is a next-generation Ethernet Switch offering powerful better PoE functionality and usability that delivers the cost-effectively business and transports Ethernet services via fiber or copper connections. IGS-2110P delivers 8 (10M/100M/1G) RJ45/PoE+ (Support 802.3at/af) ports and 2 Gigabit SFP ports. With the industrial standard DIN-rail mount, plus the clearly visible status LEDs provide simple monitoring of port link activity.. can be matched with the latest LevelOne IP Locator, the software is the easiest to use switch discovery tool, it can search all Hilbert series switches, instantly know the forgotten IP and other info. Compatible with mainstream Windows and Mac operating systems.

The LevelOne IGS-2110P provides high HW performance and environment flexibility for Enterprises. IGS-2110P is ideal to deliver management simplicity, optimum user experience, and lower total cost of ownership.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos

Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip

Ryšys

Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	8
SFP modulio angų kiekis	2
Aukštynkrypčio optinio ryšio prievadų skaičius	2

Tinklas

Tinklo standartai	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G parama	Ne
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-X
Portų mirroring	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Pusiau dvipusis	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Reitingo apribotojimas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Aprėpties medžio protokolas	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
Palaikoma MAC adresų funkcija „Auto-learning“	Taip
Palaikoma MAC funkcija „Auto-aging“	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	Port-based VLAN, Tagged VLAN
VLANs skaičius	32

Duomenų perdavimas

Adreso lentelės dydis	4000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	20 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	14,88 Mpps
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9000
Paketo buferio atmintis	1,5 MB

Saugumas

IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Eilių planavimo algoritmai	Priority queuing (PQ)

Transliavimo grupiniu adresu ypatybės

Multicast palaikymas	Taip
----------------------	------

Konstrukcija

Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Energija, Jungtis, Aktyvumas
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP30
DIN bėgelių blokas	Taip

Veikimo charakteristikos

Flash atmintis	2 MB
Garso lygis	0 dB
Be ventiliatoriaus	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	43800 h

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinis	DC/PoE
Pridėtas maitinimo šaltinis	Ne
Nereikalingos maitinimo (RPS) paramos	Taip
DC įėjimo įtampa	44 - 57 V
Energijos suvartojimas	120 W
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Apsauga nuo viršįtampių	4 kV
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo viršįtampių

„Power over Ethernet“ (PoE)

Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą plus (PoE+) prievadų skaičius	8

Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	110 W
---	-------

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-40 - 75 °C
------------------------------------	-------------

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 85 °C
---------------------------------------	-------------

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
-------------------------------------	----------

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
--	---------

Šilumos sklaida	81,89 BTU/h
-----------------	-------------

Svoris ir matmenys

Plotis	149,5 mm
--------	----------

Ilgis	122,5 mm
-------	----------

Aukštis	50 mm
---------	-------

Svoris	550 g
--------	-------

Pakuotės turinys

Greitos pradžios vadovas	Taip
--------------------------	------

Pakuotės duomenys

Pridėta gnybtų kaladėlė	Taip
-------------------------	------

Pakuotės tipas	„Box“
----------------	-------

Pridedamas DIN bėgelis	Taip
------------------------	------

Pakuotės plotis	230 mm
-----------------	--------

Pakuotės gylis	160 mm
----------------	--------

Pakuotės aukštis	73 mm
------------------	-------

Paketo svoris	780 g
---------------	-------

Techninė informacija

Sluoksnių skaičius ant padėklo (oro transporto)	16 vnt
---	--------

Padėklo bendrasis ilgis	80 cm
-------------------------	-------

Padėklo bendrasis plotis	120 cm
--------------------------	--------

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS, UKCA
-------------------------	---

Logistikos duomenys

Padėklo bendrasis aukštis	154,4 cm
---------------------------	----------

Kilmės šalis	Kinija
--------------	--------

Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	480 mm
-------------------------------------	--------

Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	395 mm
------------------------------------	--------

Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	350 mm
--------------------------------------	--------

Darniosios sistemos (DS) kodas	8517620090
--------------------------------	------------

Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	16 kg
---	-------

Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	20 vnt
--	--------

Tvarumas

Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
--------------------------------	------

Matmenys ir svoris

Svoris	0,72kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Gaminio lankstinukas
- › Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE

level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › Atitikties deklaracija