StarTech.com 5G4AINDRM-USB-A-HUB sąsajos šakotuvas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/ai Juoda

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **5G4AINDRM-USB-A-HUB** · EAN: **065030898188** · Prekės kodas: **940842**



175,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **145,37 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
- ✓ Lizdo sąsajos: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
- ✓ Portų kiekis: 4
- ✓ 5000 Mbit/ai
- ✓ Juoda Metalas









Aprašymas

Connect and manage up to four USB Type-A devices, using this USB hub - designed for industrial/commercial environments

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

This 4-port Managed Industrial USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) Hub enables users to toggle individual USB ports on/off and to reboot the hub, using the USB Hub Administrator Software (free to download). With robust housing and versatile power input options, the USB Hub is designed to cater to the needs of IT Professionals working in industrial settings such as factories, warehouses, offices, and other similar environments.

Managed USB Hub

The USB Hub Administrator Software is to be installed on the host computer, enabling users to remotely control device access and manage operational features. With this software, users can:

• Enable or disable individual or all ports on the USB Hub.
• Reboot the USB Hub.
• Set a password to restrict unauthorized access.
• Save port states for quick setup in specific applications.
• Utilize Command Line Interface (CLI) commands for command-line operation or custom application development.

The software is compatible with Windows, macOS, and Linux, making it versatile across various platforms. It supports an unlimited number of Managed USB Hubs, allowing users to connect multiple Hubs to a single host computer or cascade them in sequence.

Rugged and Reliable

The Industrial USB Hub features a rugged heavy-duty metal enclosure designed to shield the hub from potential damage caused by accidental drops or sudden impacts. Moreover, it protects against Electrostatic Discharge (ESD) with 15kV air and 8kV contact Level-4 ESD protection. This robust construction ensures resiliency in demanding industrial environments, providing peace of mind for users in situations where durability and reliability are paramount.

Power Flexibility

The USB Hub offers power flexibility to cater to diverse user needs. It features a terminal block power input that supports a wide voltage range from +7 to 48 volts DC, ensuring compatibility with various power sources. With an external power source connected, the USB Hub supports USB battery charging specification 1.2, delivering up to 1.5A (7.5W) on 3 of the downstream ports, so you can power and quickly charge external devices.

For optimal performance an external power source is required. StarTech.com offers an external power adapter (Part Number: ITB20D3250, sold separately) that will enable the USB Hub to operate at maximum performance.

Mounting Options

The USB Hub is thoughtfully designed for user convenience and adaptability. Equipped with built-in mounting brackets, installation is simplified. The hub may be mounted to a variety of surfaces such as walls or desks. The DIN rail bracket ensures secure mounting in industrial environments.

High-Performance

The rugged USB Hub supports SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) and maintains backward compatibility with legacy peripheral devices. Additionally, the USB Hub offers enhanced security through the USB Event Monitor utility, a feature within the StarTech.com Connectivity Tools application. This utility logs and timestamps USB port usage, empowering IT administrators to identify potentially malicious devices. For more details and to download the StarTech.com Connectivity Tools application, please visit: www.StarTech.com/Connectivity-Tools

Techninė specifikacija

Ryšys	
Portų kiekis	4
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
Lizdo sąsajos	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	4
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
Gnybtų kaladėlės prievadas	Taip
DC įėjimo lizdas	Ne
Savybės	
Duomenų perdavimo sparta	5000 Mbit/ai
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Energija, Būsena
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Tinklas	
UASP palaikymas	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	114 mm
Ilgis	67 mm
Aukštis	26 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	150 mm
Pakuotės gylis	216 mm
Pakuotės aukštis	55 mm
Paketo svoris	450 g
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	Iš A tipo USB į B tipo USB
Pridedamas DIN bėgelio rinkinys	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 60 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 75 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Veikimo charakteristikos	
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	131406 h
Logistikos duomenys	
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	533 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	449 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	270 mm
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	25 vnt
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	CE, Prekybos susitarimų įstatymas (PSĮ)
Kitos savybės	
Lustų rinkinys	VIA - VL817-Q7 C0
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	21,00cm × 15,00cm × 6,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=xWslLcJilss

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.
Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt