Conceptronic DONN31B knyginių kompiuterių dokas / jungčių replikatorius Vielinis USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Juoda

Gamintojas: **CONCEPTRONIC** · Modelis: **DONN31B** · EAN: **4015867240755** · Prekės kodas: **940892**



322,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **266,86 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
- ✓ „USB Power Delivery“
- ✓ Ethernet LAN jungtis 10,100,1000,2500 Mbit/ai
- ✓ SD, SDHC, SDXC
- ✓ Kabelio spynos lizdas







Aprašymas

Introducing the 17-in-1 DisplayLink Docking Station – a versatile and powerful hub designed to enhance your productivity and streamline your workflow.

With support for HDMI and DisplayPort resolutions up to 4K at 60Hz, you can enjoy stunning visuals and immersive multimedia experiences.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Leveraging DisplayLink technology, the docking station supports multiple extended displays, allowing your MacBook to use up to two monitors with different content. Please note that DisplayLink driver installation is required.

Offering a diverse selection of ports, including 4 x USB-C 10Gbps, 2 x USB-A 10Gbps, with one USB-C supporting 30W charging to effortlessly connect all your peripherals. The SD 4.0 slot ensures convenient and high-speed data transfers.

For added security, the docking station includes both standard and nano security slots, providing flexible security options and peace of mind for your devices.
The docking station seamlessly integrates into your workflow, whether at home, in the office, or on the go.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	0
HDMI portų kiekis	2
Mikrofonas, line-in jack	Taip
Ausinių išvestys	1
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	4
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo šaltinio peržiūra	3.0
USB maitinimo tiekimas iki	100 W
HDMI versija	2.0
„DisplayPort“ kiekis	2
„DisplayPort“ versija	1.2
Ausinių jungtis	3,5 mm
DC įėjimo lizdas	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000,2500 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.3bz
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Juoda
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip

Suderinamos atminties kortelės	SD, SDHC, SDXC
Duomenų perdavimo sparta	10 Gbit/s
Kabelio spynos lizdas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Nano
On/off mygtukas	Taip
Kilmės šalis	Kinija

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinio tipas	DC

Programinė įranga

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, „Mac OS X 10.5 Leopard“, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C

Svoris ir matmenys

Plotis	202,8 mm
Ilgis	95 mm
Aukštis	32,6 mm
Svoris	370 g

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	257 mm
Pakuotės gylis	135,5 mm
Pakuotės aukštis	117,5 mm
Paketo svoris	1,12 kg

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	AC, Iš C tipo USB į C tipo USB

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Kintamosios srovės adapteris	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	6 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	278 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	376 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	310 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	11,7 kg
Muitų tarifo kodas (TARIC)	8471800000
Darniosios sistemos (DS) kodas	8471800000
Padėklo bendrasis plotis	120 cm
Padėklo bendrasis ilgis	80 cm
Padėklo bendrasis aukštis	170,2 cm
Kitos savybės	
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo	40 vnt

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas
› Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Digital Data Communications GmbH
Im Defdahl 10 F, D-44141 Dortmund, DE
digital-data.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

› Atitikties deklaracija